

JUMBO 900/1000

CARACTÉRISTIQUES


- Châssis robuste doté de 4 roues.
- Nouvelle règle de mesure, installée dans un angle.
- Nouveau rideau de protection en face du disque.
- Nouveau carter de disque.

AVANTAGES

- Déplacement facile sur site.
- Permet de placer plus facilement et précisément le guide de coupe.
- Réduit les éclaboussures pendant la coupe.
- Accès au disque facile.

DISQUE DIAMANT INCLUS


- JUMBO 900 : Ø 900mm Extreme Universal Silencio.
- JUMBO 1000 : Ø 1000mm Extreme Universal Silencio.



JUMBO 900 100-3-400V




JUMBO 1000 100-3-400V



JUMBO 1000 P13 EASY START

Référence	70184613939	70184621669	70184629335
EAN 13	5450248143260	5450248312789	5450248441762
Type de moteur	Électrique	Électrique	Essence / HONDA
Tension/ Puissance	400V-3 / 7,5kW (10CV)	400V-3 / 7,5kW (10CV)	GX390, 9,6kW (13CV)
Fusible / Générateur	32 A / 19 kVA	32 A / 19 kVA	-
Diamètre x Alésage	Ø 900 x 60mm	Ø 1000 x 60mm	Ø 1000 x 60mm
Vitesse de l'outil maxi.	928 min ⁻¹	928 min ⁻¹	928 min ⁻¹
Profondeur de coupe maxi.	370mm	420mm	420mm
Longueur de coupe maxi.	720mm	720mm	720mm
Hauteur maxi. du matériau	440mm	440mm	440mm
Dimensions de la table	720 x 800mm	720 x 800mm	720 x 800mm
Vibrations mains-bras	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Puissance / Pression sonore	100 dB (A) / 86 dB (A)	100 dB (A) / 86 dB (A)	105 dB (A) / 88 dB (A)
Dimensions (LxLxH)	2000 x 1080 x 1700mm	2000 x 1080 x 1700mm	2000 x 1080 x 1700mm
Poids	360kg	370kg	370kg

AVANTAGES PRODUIT




PROFONDEUR DE COUPE MAX. -
JUMBO 900



RÉCUPÉRATEUR D'EAU



SYSTÈME D'EMBRAYAGE
CENTRIFUGE(JUMBO P13 UNIQUEMENT)



PROFONDEUR DE COUPE MAX. -
JUMBO 1000

DISQUES RECOMMANDÉS

Machine	JUMBO 900		Machine	JUMBO 1000	
	SILENCIO	UNIVERSAL		SILENCIO	UNIVERSAL
Typologie / Matériaux	SILENCIO	UNIVERSAL		SILENCIO	UNIVERSAL
Produit Recommandé	EXTREME UNI SILENCIO	EXTREME UNIVERSAL		EXTREME UNI SILENCIO	PRO UNIVERSAL LASER
Diamètre x Alésage	900 x 60mm	900 x 60mm		1000 x 60mm	1000 x 60mm
Référence	70184694030	70184647651		70184694595	70184647263
Page de référence	52	53		52	55