

CB511& CB651

CARACTÉRISTIQUES

- Interrupteurs de sécurité en fin de coupe.
- Équipées d'un anneau de levage et de deux rails de levage.
- Tables galvanisées rabattables pour garantir une meilleure durée de vie et un stockage facile

AVANTAGES

- Sécurité d'utilisation.
- Faciles à transporter avec une grue, un chariot élévateur ou manuellement.
- Maintenances réduites.

RUBAN INCLUS

- Ruban Extreme CB511 & CB651 pour d'excellente performance.



CB511

Référence	70184694702
EAN 13	5450248692393



2,5cv



1,85kW



230v

CB651

Référence	70184602676
EAN 13	5450248736400

CB511

Tension/ Puissance	230V 1~ / 1,85kW (2,5CV)	230V 1~ / 1,85kW (2,5CV)
Dimension de la bande	3850 x 27mm	4120 x 34mm
Dimensions (LxLxH)	1050 x 900 x 1840mm	1050 x 900 x 1980mm
Poids	203kg	207kg
Longueur de coupe maxi.	660mm	660mm
Hauteur maxi. du matériau	500mm	635mm
Poids	203kg	207kg
Dimensions	1050 x 900 x 1840mm	1050 x 900 x 1980mm

CB651

AVANTAGES PRODUIT



PROFONDEUR DE COUPE MAX. CB511

PROFONDEUR DE COUPE MAX. CB 651



GUIDE DE COUPE



TABLE RABATTABLE



UTILISATION SÛRE



SCIAGE PRÉCIS

BANDES RECOMMANDÉES POUR CB511

Typologie / Matériaux	UNIVERSAL	UNIVERSAL	UNIVERSAL
Produit Recommandé	EXTREME BAND CB511	PRO BAND C B511	EXTREME LONG-LIFE BAND CB511
Longueur	3850mm	3850mm	3850mm
Référence	70184695024	70184601811	70184603022

BANDES RECOMMANDÉES POUR CB651

Typologie / Matériaux	UNIVERSAL	UNIVERSAL
Produit Recommandé	EXTREME BAND CB511	PRO BAND CB511
Longueur	4120mm	4120mm
Référence	70184603102	70184603103



Nos conseils

IDÉAL POUR...

Les blocs en terre cuite et les blocs en béton cellulaire.

