

CS1-500

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis robuste assemblé sur gabarit.
- Réglage de la profondeur de coupe par volant et vis sans fin.
- Arbre de disque monté sur roulements graissés à vie.
- Système de contrôle du débit d'eau des deux côtés du disque.

AVANTAGES

- Solide et fiable.
- Réglage rapide, facile et précis de la profondeur de coupe.
- Maintenance aisée.
- Performances de coupe optimales.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	70184632006
EAN 13	5450248810698

Energie	Essence
Type de moteur	HONDA GX390 Cycl.
Puissance	9,6kW (13 CV)
Diamètre x Alésage	Ø 500 x 25,4mm
Profondeur de coupe maxi.	190mm
Dimensions (LxLxH)	1050 x 580 x 990mm
Poids	140kg

Capacité du réservoir d'eau	70 L
Vitesse de l'outil maxi.	2550 min ⁻¹
Démarrage	Lanceur
Descente et montée du disque	Manuel
Propulsion	Poussé
Vibrations mains-bras	4,22 m/s ²
Puissance / Pression sonore	105dB(A)/89dB(A)



13CV




9,6kW



ESSENCE

AVANTAGES PRODUIT



PROFONDEUR DE COUPE MAXI.



FREIN À MAIN



INDICATEUR DE PROFONDEUR DE COUPE



FILTRE À AIR CYCLONIQUE

DISQUES RECOMMANDÉS POUR CS1



Typologie / Matériaux	BÉTON	SILENCIO	ASPHALT
Produit Recommandé	EXTREME BÉTON	EXTREME BÉTON SILENCIO	EXTREME ASPHALT
Diamètre	500mm	500mm	500mm
Alésage	25,4mm	25,4mm	25,4mm
Référence	70184601690	70184630416	70184694913
Page de référence	43	42	78