

CSB1 P21

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis robuste en acier assemblé sur gabarit.
- Réservoir d'eau détachable.
- Propulsion automatique.
- Avance et recul automatique, montée et descente du disque hydraulique.

AVANTAGES

- Robustesse et fiabilité.
- Adaptation optimale du moteur en fonction de l'application.
- Meilleur confort d'utilisation.
- Réglage rapide, facile et précis de la profondeur.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	70184645495
EAN 13	5450248530794

Energie	Essence
Type de moteur	HONDA GX630
Puissance	15kW (20 CV)
Diamètre x Alésage	Ø 600 x 25,4mm
Profondeur de coupe maxi.	225mm
Dimensions (LxLxH)	1200 x 600 x 1100mm
Poids	240kg

Capacité du réservoir d'eau	En option (25l accessoire)
Vitesse de l'outil maxi.	1775 min ⁻¹
Démarrage	Électrique
Descente et montée du disque	Manuel ou Hydraulique
Propulsion	Automatique
Vibrations mains-bras	3,35 m/s ²
Puissance / Pression sonore	107 dB(A)/89 dB(A)



20CV



15kW



ESSENCE

AVANTAGES PRODUIT



PROFONDEUR DE COUPE MAXI.



BOÎTIER DE COMMANDE



COMMANDE MANUELLE OU HYDRAULIQUE
DE MONTÉE ET DESCENTE DU DISQUE



RÉSERVOIR D'EAU
[ACCESSOIRE OPTIONNEL]

DISQUES RECOMMANDÉS POUR CSB1 (ESSENCE)



Typologie / Matériaux	BÉTON	ASPHALT
Produit Recommandé	EXTREME BÉTON	EXTREME ASPHALT 10
Diamètre	600mm	600mm
Alésage	25,4mm	25,4mm
Référence	70184601691	70184640192
Page de référence	43	78