

CSB1 D13

CARACTÉRISTIQUES

- Réservoir d'eau intégré de 25L.
- Avancement et recul manuel ou automatique, montée et descente du disque hydraulique.
- Anneau de levage intégré placé au centre de gravité.
- Roues robustes avec roulements étanches.

AVANTAGES

- Idéal pour des utilisations prolongées.
- Changement de disque rapide et aisé.
- Chargement et transport aisés.
- Coupe aisée et droite.

CSB1 D13 HIA HATZ 1D81 Z

Référence 70184613925

EAN 13 5450248142829



13CV



9,6kW



DIESEL

Energie	Diesel
Type de moteur	HATZ 1D81 Z
Puissance	9,6kW (13 CV)
Diamètre x Alésage	Ø 500 x 25,4mm
Profondeur de coupe maxi.	190mm
Dimensions (LxLxH)	1200 x 600 x 1040mm
Capacité du réservoir d'eau	25 L
Vitesse de l'outil maxi.	1950 min ⁻¹
Démarrage	Manivelle
Descente et montée du disque	Manuel ou Hydraulique
Propulsion	Automatique
Vibrations mains-bras	5,08 m/s ²
Puissance / Pression sonore	114 dB(A) / 101 dB(A)
Poids	255kg

CSB1 D13 HIW HATZ 1D81

Référence 70184613923

EAN 13 5450248142805



13CV




9,5kW



DIESEL

Energie	Diesel
Type de moteur	HATZ 1D81
Puissance	9,6kW (13 CV)
Diamètre x Alésage	Ø 500 x 25,4mm
Profondeur de coupe maxi.	190mm
Dimensions (LxLxH)	1200 x 600 x 1040mm
Capacité du réservoir d'eau	25 L
Vitesse de l'outil maxi.	1950 min ⁻¹
Démarrage	Manivelle
Descente et montée du disque	Manuel ou Hydraulique
Propulsion	Automatique
Vibrations mains-bras	5,08 m/s ²
Puissance / Pression sonore	114 dB(A) / 101 dB(A)
Poids	255kg

AVANTAGES PRODUIT



PROFONDEUR DE COUPE MAXI.



RÉSERVOIR D'EAU INTÉGRÉ



COMMANDE MANUELLE OU HYDRAULIQUE DE MONTÉE ET DESCENTE DU DISQUE



ANNEAU DE LEVAGE INTÉGRÉ

DISQUES RECOMMANDÉS POUR CSB1 (DIESEL)



Typologie / Matériaux	BÉTON	SILENCIO	ASPHALT
Produit Recommandé	EXTREME BÉTON	EXTREME BÉTON SILENCIO	EXTREME ASPHALT
Diamètre	500mm	500mm	500mm
Alésage	25,4mm	25,4mm	25,4mm
Référence	70184601690	70184630416	70184694913
Page de référence	43	42	78