



CS451 E & ET FAIBLE VIBRATION

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis robuste.
- Réglage en continu de la profondeur de coupe avec volant et indicateur.
- Connecteur pour flexible d'eau.
- Réglage en hauteur des poignées quelle que soit la profondeur de coupe.
- Poignées équipées d'un absorbeur de vibrations.
- Sortie pour aspirateur (sur CS451 ET).

AVANTAGES

- Robustesse, faible niveau de vibrations.
- Réglage rapide, facile et précis.
- Permet la coupe à l'eau (si combiné à un aspirateur type CV360).
- Position ergonomique de l'utilisateur.
- Amélioration des conditions de travail de l'utilisateur.

CS451 E


Référence	70184601973*			
EAN 13	5450248716822	7,5CV	5,5kW	400V 3~
Tension / Puissance	400V 3~ / 5,5kW (7,5CV)			
Fusible / Générateur	16A / 14kVA			
Diamètre x Alésage	Ø 450 x 25,4mm			
Profondeur de coupe maxi.	170mm			
Dimensions (LxLxH)	1160 x 512 x 990mm			
Capacité du réservoir d'eau (démontable)	25 L			
Vitesse de l'outil maxi.	2850 min ⁻¹			
Démarrage	Électrique			
Descente et montée du disque	Manuel			
Propulsion	Poussé			
Vibrations mains-bras	<2,5 m/s²			
Puissance / Pression sonore	94 dB (A) / 80 dB (A)			
Poids	105kg			

CS451 ET

Référence	70184601972*			
EAN 13	5450248716815	7,5CV	5,5kW	400V 3~
Tension / Puissance	400V 3~ / 5,5kW (7,5CV)			
Fusible / Générateur	16A / 14kVA			
Diamètre x Alésage	Ø 350 x 25,4mm			
Profondeur de coupe maxi.	125mm			
Dimensions (LxLxH)	1160 x 512 x 990mm			
Capacité du réservoir d'eau (démontable)	N/A			
Vitesse de l'outil maxi.	2850 min ⁻¹			
Démarrage	Électrique			
Descente et montée du disque	Manuel			
Propulsion	Poussé			
Vibrations mains-bras	<2,5 m/s²			
Puissance / Pression sonore	94 dB (A) / 80 dB (A)			
Poids	105kg			

* Disponibilité sur demande.


AVANTAGES PRODUIT



PROFONDEUR DE COUPE MAXI.
CS451 E



MONTAGE DE DEUX DISQUES
EN PARALLÈLE (CS451 E UNIQUEMENT)



PROFONDEUR DE COUPE MAXI.
CS451 ET



CONNECTEUR POUR FLEXIBLE
D'EAU (CS451 E UNIQUEMENT)

DISQUES RECOMMANDÉS POUR CS451 E & ET

Typologie / Matériaux	BÉTON	SILENCIO	ASPHALT	MULTI-MATÉRIAUX
Produit Recommandé	EXTREME BÉTON	EXTREME BÉTON SILENCIO	EXTREME ASPHALT	PRO 4X4 EXPLORER
CS451 E	Diamètre x Alésage	450 x 25,4mm	450 x 25,4mm	450 x 25,4mm
	Référence	70184601689	70184631020	70184602096
CS451 ET	Diamètre x Alésage	350 x 25,4mm	350 x 25,4mm	350 x 25,4mm
	Référence	70184647790	70184628997	70184602093
Page de référence	43	42	78	66