

CS7,5 E

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis robuste.
- Moteur électrique.
- Compacte avec moteur facilement démontable.
- Réglage en hauteur des poignées quelle que soit la profondeur de coupe.

AVANTAGES

- Robustesse, faible niveau de vibrations.
- Pas d'émission de gaz, faible niveau de bruit, adaptée à un usage en zone confinée.
- Transport aisé.
- Position ergonomique de l'utilisateur.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	70184623924
EAN 13	5450248333623

Tension / Puissance	400V 3~ / 7,5kW (10CV)
Fusible / Générateur	16A / 19 kVA
Diamètre x Alésage	Ø 800 x25,4mm
Profondeur de coupe maxi.	320mm
Dimensions (LxLxH)	1270 x 580 x 1000mm
Poids	118kg

Vitesse de l'outil maxi.	1460 min ⁻¹
Démarrage	Électrique
Descente et monté du disque	Manuel
Propulsion	Poussé
Vibrations mains-bras	4,86 m/s ²
Puissance / Pression sonore	94 dB (A) / 80 dB (A)



10cv




7,5kW



400V 3~

AVANTAGES PRODUIT



PROFONDEUR DE COUPE MAXI.



POIGNÉE RÉGLABLE



SYSTÈME DE CONTRÔLE DE PROFONDEUR MANUEL



CONNECTEUR POUR FLEXIBLE D'EAU

DISQUES RECOMMANDÉS POUR CS7,5 E



Typologie / Matériaux	BÉTON
Produit Recommandé	EXTREME BÉTON
Diamètre	800mm
Alésage	25,4mm
Référence	70184601693
Page de référence	43

LES PIÈCES DE RECHANGE DES MACHINES SONT DISPONIBLES **PAGE 245** OU SUR www.nortonabrasives.com

