NOUVEAU CDM 204

- Moteur de carottage portatif de 2kW, 3 vitesses avec broche combinée ½" et 1"¼.
- Également utilisable sur une colonne de carottage.
- Chaque moteur de carottage CDM Norton Clipper bénéficie d'une garantie commerciale supplémentaire de 12 mois, soit une garantie totale de 2 ans à partir de la date d'achat.

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur de carottage de 2000W
- Broche combinée.
- Poignées ergonomiques.
- Anneau de 60 mm sur le corps de la machine.
- Boîte 3 vitesses.
- Boîte de vitesse lubrifiée par bain d'huile.
- Embrayage mécanique.
- Démarrage « soft-start ».
- Protection contre la surcharge.
- Vendu dans une malette en plastique résistante.

AVANTAGES

- Entrée avec connecteur double utilisation, soit pour collecter l'eau ou la poussière.
- Pour le montage des forets de 1"¼ et ½".
- Facilité de contrôle du groupe et confort de travail.
- Peut être monté sur des colonnes de carottage.
- Large gamme de diamètre de carottage.
- Lubrification à vie, sans maintenance.
- Sécurité de l'utilisateur.
- Limitation du courant et de la vitesse de démarrage.
- Protection des pièces électriques et mécaniques pour une plus longue durée de vie.
- Transport facile et sûr.



2.2kW | Ø 15-200mm | 7,5kg | ½"+1"¼ | 3 vitesses

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	70184631870
EAN 13	5450248807704

Puissance	2200W
Volts	230V1~
Ø Vitesse de gamme	15-200mm
Vitesse de rotation en TR / Min*	650/1300/2600

Sec	Oui
Eau	Oui
Connexion	½ + 1"¼
Poids	7,5kg

* En utilisation normale.

AVANTAGES PRODUIT



BOITE 3 VITESSES.



BROCHE COMBINÉE AVEC ANNEAU DE LIBÉRATION FACILE



ACCES FACILE



ENTREE AVEC CONNECTEUR DOUBLE UTILISATION, SOIT POUR COLLECTER L'EAU OU LA POUSSIERE

FORETS RECOMMANDÉS **POUR CDM 204**

Typologie / Matériaux	UNIVERSAL	BÉTON	BÉTON	BÉTON
Produit Recommandé	**EXTREME CB UNIVERSAL**	**EXTREME CB BÉTON**	**PRO CB BÉTON**	**CLASSIC CB BÉTON**
DE/DI*	32-162	48-192	16-182	51-191
Page de référence	-	88	89	91

* Diamètre extérieur / intérieur.