

CT601

CARACTÉRISTIQUES

- Poignée homme-mort.
- Anneaux de protection des pales en aluminium.
- Contrôle mécanique de l'inclinaison des pales.
- Bras pliant et anneau de levage.

AVANTAGES

- Sécurité utilisateur.
- Sécurité utilisateur tout en conservant une bonne visibilité.
- Réglage précis pour une finition parfaite.
- Facilité de transport.



CT601 MP

Référence	70184629945
EAN 13	5450248439998



4CV



2,9kW



ESSENCE

Outil inclus	Pales de finition et plateau
Energie	Essence
Puissance	2,9kW (4CV)
Type de moteur	HONDA GX 120
Tension	-
Fusible / Générateur	-
Diamètre de rotation du disque (sens des aiguilles d'une montre)	600mm
Diamètre de l'anneau de protection	620mm
Distance du mur	10mm
Contrôle d'inclinaison des pales	Mécanique
Vibrations mains-bras	< 2,5 m/s²
Puissance / Pression sonore	93dB(A) / 81dB(A)
Dimensions (LxLxH)	1560 x 650 x 1060mm
Poids (sans pale ni plateau)	62kg

CT601 ME

Référence	70184629946
EAN 13	5450248440017



3CV



2,2kW



230V

Outil inclus	Pales de finition et plateau
Energie	Électrique
Puissance	2,2kW (3CV)
Type de moteur	-
Tension	230V 1~
Fusible / Générateur	16A / 6kVA
Diamètre de rotation du disque (sens des aiguilles d'une montre)	600mm
Diamètre de l'anneau de protection	620mm
Distance du mur	10mm
Contrôle d'inclinaison des pales	Mécanique
Vibrations mains-bras	< 2,5 m/s²
Puissance / Pression sonore	91dB(A) / 79dB(A)
Dimensions (LxLxH)	1560 x 650 x 1060mm
Poids (sans pale ni plateau)	65kg


AVANTAGES PRODUIT



ANNEAU DE LEVAGE



ANNEAUX DE PROTECTION DES PALES



BRAS PLIANT



DISTANCE DU MUR: 10mm

ACCESSOIRES CT601

1



2



3



DIMENSIONS
L x L (mm)

FIXATION

ESPACEMENT

RÉFÉRENCE

EAN 13

1 - Plateau	Ø600	Arrêt mécanique	-	310004554	5450248089179
2 - Pales de finition (jeu de 4)	230 x 120	M6	100	310369479	5450248440185
3 - Patins pour pieds (jeu de 2)	-	-	-	310004551*	5450248089063

* Disponibilité sur demande.