

CT901 ME HP

- Le châssis en acier mécano-soudé confère à la machine robustesse et haute fiabilité pour usage intensif.
- La poignée « homme mort » contribue à assurer la sécurité de l'utilisateur.
- Les anneaux de protection des pales protègent l'utilisateur de toute blessure accidentelle tout en maintenant une bonne visibilité.
- La commande hydraulique du pas des pales permet à l'opérateur d'atteindre une finition de surface parfaite.
- Le bras repliable et réglable en hauteur garantit un transport et un stockage de la machine en toute facilité.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	70184608598
EAN 13	5450248776598

Pales de finition inclusent	310403132
Energie	Électrique
Power	2,2 W (3 hp)
Tension	400 V 3~
Fusible / Générateur	10A / 16kVA
Diamètre de rotation du disque (sens des aiguilles d'une montre)	900mm

Diamètre de l'anneau de protection	950mm
Distance du mur	25mm
Contrôle d'inclinaison des pales	Hydraulique
Vibrations mains-bras	< 2,5 m/s²
Puissance / Pression sonore	92dB(A)/82dB(A)
Dimensions (LxWxH)	1980 x 950 x 1060mm
Poids (sans pale ni plateau)	81kg



3CV



2,2kW



400V

AVANTAGES PRODUIT




ROBUSTE ET FIABLE



POIGNÉE HOMME MORT



ANNEAUX DE PROTECTION





COMMANDE HYDRAULIQUE DU PAS DES PALES



BRAS REPLIABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR

ACCESSOIRES CT901 HP



	DIMENSIONS L x L (mm)	FIXATION	ESPACEMENT	RÉFÉRENCE	EAN 13
1 - Plateau	Ø900	Arrêt mécanique	-	310004546	5450248088967
2 - Pales d'ébauche (jeu de 4)	355 x 250	Pince	-	310403131	5450248512547
3 - Pales de finition (jeu de 4)	355 x 150	M8	122	310403132	5450248512554
4 - Pales combinées (jeu de 4)	330 x 200	M8	127	310004541	5450248088745
5 - Pales de finition avec écrou mobile (jeu de 4)	330 x 150	M8	82-160	310004564	5450248090472
6 - Pales combinées avec écrou mobile (jeu de 4)	330 x 200	M8	82-160	310004565	5450248090489
7 - Patins de pieds (jeu de 2)	-	-	-	310004551*	5450248089063

* Disponibilité sur demande.