CT1201

CARACTÉRISTIQUES

- Structure en acier mécano-soudé.
- Poignée homme-mort.
- Anneaux de protection des pales.
- Contrôle mécanique de l'inclinaison des pales.

AVANTAGES

- Robuste et fiable.
- Sécurité utilisateur tout en conservant une bonne visibilité.
- Réglage précis pour une finition parfaite.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	70184629953
EAN 13	5450248440512

9CV | 6,6kW | ESSENCE

Outil inclus	Pale de finition
Energie	Essence
Puissance	6,6kW (9CV)
Type de moteur	HONDA GX 270
Diamètre de rotation du disque (sens des aiguilles d'une montre)	1110mm
Diamètre de l'anneau de protection	1190mm

Distance du mur	40mm
Contrôle d'inclinaison des pales	Mécanique
Vibrations mains-bras	< 2,5 m/s²
Puissance / Pression sonore	96dB(A) / 87dB(A)
Dimensions (LxLxH)	2120 x 1190 x 1025mm
Poids (sans pale ni plateau)	110kg

AVANTAGES PRODUIT

POIGNÉE HOMME-MORT

ANNEAU DE LEVAGE DÉMONTABLE

MANIPULATION DE LA MACHINE

BRAS PLIANT ET AJUSTABLE

ACCESSOIRES CT1201


1

2

3

4

5

	DIMENSIONS L x L (mm)	FIXATION	ESPACEMENT	RÉFÉRENCE	EAN 13
1 - Plateau	Ø1200	Arrêt mécanique	-	310369499	5450248440406
2 - Pales d'ébauche (jeu de 4)	460 x 255	Pince	-	310369497	5450248440376
3 - Pales de finition (jeu de 4)	455 x 152	M8	158	310369485	5450248440246
4 - Pales combinés (jeu de 4)	450 x 200	M8	158	310369496	5450248440369
5 - Patins pour pieds (jeu de 2)	-	-	-	310004551*	5450248089063

* Disponibilité sur demande.