PLAQUES VIBRANTES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Poignées pliables pour minimiser l'espace requis dans les véhicules pour le transport et un rangement facile.
- Contrairement aux réservoirs d'eau en métal, le réservoir d'eau en plastique évite le risque de rouille. La large ouverture facilite le remplissage sur site
- Large barre d'arrosage pour assurer que l'eau couvre toute la largeur de la plaque, empêchant le tarmac de coller.
- Robinet permettant l'arrêt du débit d'eau pendant le transport
- Les points de levage et de manutention sont facilement accessibles pour une manipulation en toute sécurité
- La plaque profilée offre une meilleure maniabilité et réduit le marquage des surfaces lors de la rotation de la machine
- Les compacteurs réversibles peuvent compacter une plus grande surface et fonctionner à la fois en marche avant et en marche arrière avec un minimum d'effort de la part de l'opérateur



BEST SELLER

DONNÉES DU PRODUIT	4,8CV 3,6kW ESSENCE CFP 11W*	4,8CV 3,6kW ESSENCE CFP 13W	4,8CV 3,6kW ESSENCE CFP 14W-P	5CV 3,7kW DIESEL CFP 14W-D
N° ARTICLE	70184631437	70184608007	70184608010	70184608009**
EAN 13	5450248799191	5450248768197	5450248768210	5450248768203
Moteur	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX160	Diesel Hatz 1B20
Puissance	3,6 kW (4,8 CV)	3,6 kW (4,8 CV)	3,6 kW (4,8 CV)	3,7 kW (5 CV)
Bruit (db)	103 dB	103 dB	108 dB	108 dB
Épaisseur de la plaque	Acier : 8mm	Acier : 8mm	Fonte : 9mm	Fonte : 9mm
Taille de la plaque (mm)	360 x 500	420 x 550 mm	500 x 580 mm	500 x 580 mm
Fréquence (hz)	90 Hz	90 Hz	90 Hz	90 Hz
Capacité de compactage (kn)	11 kN	13 kN	16 kN	16 kN
Vitesse (m/min)	22 m/min	22 m/min	20 m/min	20 m/min
Profondeur de compactage max (cm)	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm
Réservoir d'eau (l)	9 l	9 l	14 l	14 l
Vibration transmise au système main-bras (m/s^2)	2,5 m/s^2	9,2 m/s^2	8,9 m/s^2	8,9 m/s^2
Poids (kg)	60 kg	78 kg	92 kg	105 kg
Pression statique (kg/m^2)	490 kg/m^2	530 kg/m^2	387 kg/m^2	447 kg/m^2
Réversible	NON	NON	NON	NON
Roues de transport	Inclus			
Application	Asphalte, chaussée & sols			
Vulkollan® Tampon en caoutchouc		310535021 (option)	310535023 (option)	310535023 (option)

* - CFP 11W également disponible sans roues et sans système d'eau
- ARTICLE N° 70184631594

** Disponible sur demande

AVANTAGES PRODUIT



COUVERTURE COMPLÈTE DE LA PLAQUE DU SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'EAU



CADRE AVEC COUVERTURE TOTALE DU VIBRATEUR ET DU SYSTÈME D'EAU



ROUES DE TRANSPORT AMOVIBLES



RÉSERVOIR ET ARCEAU DE SÉCURITÉ À POIGNÉE INCLINABLE



PLAQUE AUX BORDS ARRONDIS POUR UNE FINITION DE SURFACE OPTIMALE