

NOUVEAU

CG 450 UNO

Malgré sa taille compacte, la machine CG 450 UNO à trois têtes excelle dans la rectification et le polissage, grâce à son système avancé Dual Cut Technology (DCT) et à une boîte de vitesses entièrement métallique, une exclusivité sur le marché. Offrant un rapport qualité-prix inégalé, la CG 450 UNO peut également être complétée par une large gamme d'accessoires en option.



DUAL CUTTING (ON/OFF)
 ON : PERMET LA ROTATION DU PORTE-OUTIL SEUL. TRÈS AGRESSIF ET EFFICACE POUR LA PRÉPARATION DES SURFACES
 OFF : PERMET LA ROTATION DU PORTE-OUTIL ET DU PLANÉTAIRE EN MODE CONTRAROTATIF. IDÉAL POUR LE POLISSAGE

POIGNÉE FACILEMENT RÉGLABLE

POIGNÉE HOMME-MORT

POIGNÉE PLIABLE

CHÂSSIS LÉGER

BRANCHEMENT FACILE À L'ASPIRATION

COMPTEUR D'HEURES DE TRAVAIL

SÉLECTION DU SENS DE ROTATION DE TRAVAIL (HORAIRE / ANTIHORAIRE)

SYSTÈME D'OUTILS À FIXATION RAPIDE

BOÎTE DE VITESSES ENTièrement MÉTALLIQUE

APPLICATIONS

PRÉPARATION DES SOLS	●	●	●	●	○
POLISSAGE	●	●	●	●	○
NETTOYAGE	●	●	○	○	○
PONÇAGE	○	○	○	○	○

POUR LA COMPATIBILITÉ DES OUTILS, REPORTEZ-VOUS À LA PAGE 286

EN OPTION



ADAPTATEUR VELCRO POUR PATINS EN RÉSINE ET EN NON TISSÉ
 RÉF.: 310593073

RÉSERVOIR D'EAUX NOIRES (8 L)
 RÉF.: 310593070

POIDS SUPPLÉMENTAIRE
 RÉF.: 310593025

*Disponible en 110 V

DONNÉES DU PRODUIT

RÉF.	70184632735
EAN	5450248826521

Tension d'alimentation	230V / 1~
Puissance	2,2kW / 3CV
Largeur de travail	450mm
Nombre et Ø des têtes	3 x 200mm
Nombre d'outils	9 ou 3

Fixation de l'outil	Fixation rapide
Vitesse de rotation du disque, TR/MIN	800 min ⁻¹
Branchement pour tuyau d'aspiration	40mm
Dimensions (LxlxH)	730 x 455 x 1180mm
Poids	117kg



3CV



2,2kW



230V

