

NOUVEAU

## CG 650

La CG 650 est la machine la plus redoutable de la gamme de rectifieuses de sol Norton Clipper. Reprenant le design et les caractéristiques robustes de la CG 550, elle est conçue pour les tâches exigeantes. Équipée de trois têtes, du système Dual Cut Technology (DCT), d'un châssis robuste, d'une boîte de vitesses entièrement métallique, d'une poignée ergonomique, d'une vitesse réglable et d'un réservoir d'eau de 46 litres, elle garantit des résultats de qualité supérieure et homogènes pour les projets de grande envergure.



VITESSE  
VARIABLE

SÉLECTION DU SENS DE ROTATION  
DE TRAVAIL

RÉSERVOIR  
D'EAU 46L

POIGNÉE ERGONOMIQUE  
ET PANNEAU DE  
COMMANDE



DUAL CUTTING (ON/OFF)  
ON : PERMET LA ROTATION  
DU PORTE-OUTIL SEUL. TRÈS  
AGRESSIF ET EFFICACE POUR  
LA PRÉPARATION DES SURFACES  
OFF : PERMET LA ROTATION  
DU PORTE-OUTIL ET DU  
PLANÉTAIRE EN MODE  
CONTRAROTATIF. IDÉAL  
POUR LE POLISSAGE

BRANCHEMENT FACILE À  
L'ASPIRATION ET À L'EAU

COMPTEUR D'HEURES  
DE TRAVAIL

BOÎTE DE  
VITESSES  
ENTIÈREMENT  
MÉTALLIQUE

SYSTÈME D'OUTILS  
À FIXATION RAPIDE

## APPLICATIONS

## PRÉPARATION DES SOLS



## POLISSAGE



## NETTOYAGE



## PONÇAGE



POUR LA COMPATIBILITÉ DES OUTILS,  
REPORTEZ-VOUS À LA PAGE 286

## EN OPTION



POIDS AJUSTABLES  
RÉF.: 310593067

ADAPTATEUR VELCRO  
POUR PATINS EN RÉSINE  
ET EN NON TISSÉ  
RÉF.: 310593074

## DONNÉES DU PRODUIT

|      |               |
|------|---------------|
| RÉF. | 70184632747   |
| EAN  | 5450248826705 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Tension d'alimentation | 400V / 3~    |
| Puissance              | 7,5kW / 10CV |
| Largeur de travail     | 650mm        |
| Nombre et Ø des têtes  | 3 x 240mm    |
| Nombre d'outils        | 18, 9 ou 3   |

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Fixation de l'outil                   | Fixation rapide           |
| Vitesse de rotation du disque, TR/MIN | 600-1300min <sup>-1</sup> |
| Branchement pour tuyau d'aspiration   | 40mm                      |
| Dimensions (LxlxH)                    | 1200 x 690 x 1210mm       |
| Poids                                 | 400kg                     |



10cv



7,5kW



400v