

PONÇAGE

Le ponçage des sols en bois se fait en trois étapes : ponçage grossier avec des disques à grain agressif (36-60) pour retirer les anciennes finitions et égaliser le sol ; ponçage intermédiaire avec des disques à grain moyen (80-120) pour embellir et corriger les imperfections ; et ponçage fin avec des disques à grain fin (150-240) pour une surface lisse et sans rayures, préparant ainsi le sol pour d'autres traitements ou finitions.

DISQUES SELF-GRIP H231



Le H231 est idéal pour le ponçage fin sur les bois durs ou le ponçage grossier sur les bois tendres. Composé d'un abrasif en oxyde d'aluminium, la structure semi-ouverte/ouverte réduit le colmatage et améliore la durée de vie du disque.



DIM (mm)	GRAIN	QTÉ PAR BOÎTE	RÉF.	EAN
150	36	50	63642551458	3157625809703
	40	100	63642531875	3157620657439
	50	100	69957360119	3157620657446
	60	100	63642519158	3157620653905
	80	100	63642546787	3157620653783
	100	100	63642531872	3157620653561
	120	100	63642531871	3157620653349
	150	100	69957360170	3157620657453
	180	100	63642536755	3157620657460
	240	100	63642546797	3157620657477

MISE À NU

La méthode « mettre à nu et recouvrir » ou « lustrer et couvrir » est une alternative moins invasive au ponçage complet, utilisée pour rafraîchir la couche de finition d'un sol en bois. À l'aide de disques de mise à nu en forme de maille, ce processus rend la finition existante rugueuse, ce qui garantit une bonne adhérence du nouveau revêtement. Idéal pour l'entretien régulier et les retouches mineures, il harmonise le champ et le périmètre du sol pour une pénétration uniforme de la teinture et des finitions, éliminant ainsi les lignes visibles entre les zones. Il en résulte un aspect uniforme du sol. La mise à nu, souvent associée à l'application d'une couche de finition, ravive l'aspect du sol et corrige les défauts mineurs sans qu'il soit nécessaire de procéder à une rénovation complète.

DISQUES SCREENBAK Q421

Ces disques imperméables à grain abrasif en carbure de silicium ont une action rapide et efficace, ainsi qu'une excellente durée de vie.

- La structure à mailles ouvertes réduit le colmatage et l'encrassement
- Grain en carbure de silicium à action rapide et efficace

DIM (mm)	GRAIN	QTÉ PAR BOÎTE	RÉF.	EAN
406	60	10	66261120519	3157620314455
	80	10	63642536521	3157620314462
	100	10	66261120517	3157620314479
	120	10	66261120516	3157620314486
	150	10	63642536524	3157620314493
	180	10	63642515105	3157627611816
	220	10	63642552254	3157622465599

