

NOUVEAU

CV 430 P & I

Le CV 430 est disponible en deux versions : « P » avec un réservoir en plastique et « I » avec un réservoir en acier inoxydable. Ils bénéficient d'une technologie de pointe : ils sont dotés de moteurs indépendants à refroidissement automatique, d'un réservoir robuste, d'un système anti-mousse, d'un chariot anti-collision, d'une poignée de préhension solide et de roues directionnelles. Adaptés aux applications sèches et humides, ils sont également dotés d'un mécanisme unique de flexible à l'arrière qui permet d'évacuer l'eau sans difficulté.



*Disponible en 110 V

CV 430 P

RÉF.	70184632736
EAN	5450248826538



2,4kW



230V



SEC



HUMIDE

Tension d'alimentation	230V / 1~
Puissance	2,4kW (2 motor)
Application	Sec/Humide
Nettoyage	Manuel
Débit d'air	420 m³/h
Pression d'aspiration	247 mbar
Matériau du réservoir	PP
Capacité du réservoir	90l
Pression / Puissance acoustique	73,1 / 87,5 dB(A)
Dimensions (LxlxH)	676 x 568 x 911mm
Poids	30
Classe de filtration	-

CV 430 I

RÉF.	70184632741
EAN	5450248826583



2,4kW



230V



SEC



HUMIDE

Tension d'alimentation	230V / 1~
Puissance	2,4kW (2 motor)
Application	Sec/Humide
Nettoyage	Manuel
Débit d'air	420 m³/h
Pression d'aspiration	247 mbar
Matériau du réservoir	Acier inoxydable
Capacité du réservoir	62l
Pression / Puissance acoustique	73,1 / 87,5 dB(A)
Dimensions (LxlxH)	676 x 568 x 911mm
Poids	30
Classe de filtration	-