



BOD8902

Récupérateur d'huile par aspiration, capacité 90 L



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Récupérateur d'huile 2 en 1 utilisé pour la vidange, par gravité ou par mécanisme d'aspiration sous vide de l'huile moteur, des boîtiers d'engrenages et des différentiels de tous les véhicules
- Inclut un large choix de sondes utilisables sur une vaste gamme de véhicules, par exemple une sonde cuivre pour utilisation avec huile à haute température
- Sondes flexibles en nylon : 5 x 700 mm, 6 x 700 mm, 7 x 1000 mm, 8 x 700 mm
- Cuivre rigide : 5 x 700 mm, 6 x 700 mm
- Adaptateurs : pour diamètre BMW : 12,2 mm et diam. Groupe VAG : 10 mm
- Débit d'aspiration : 1,5 à 2 l/min (huile à 70 et -80 °C, avec sonde 6 mm et pression d'air 8 bars (115 PSI))
- Pression de l'air d'aspiration : 7-8 bars/100-115 psi
- Pression de drainage maxi : 1 bar/14,5 psi
- Capacité maximale du réservoir : 90 L
- Raccord renforcé entre le réservoir et le tube à huile pour réduire le risque de fuites
- Entonnoir coudé pivotant pour assurer une grande flexibilité. Capacité de 18 l
- Tuyaux renforcés en métal pour une meilleure durabilité
- Poignée avec protection mousse pour l'isolation et éviter les éraflures accidentelles du véhicule
- Jauges indiquant le niveau de contenance et les pressions du réservoir d'air et d'aspiration
- Une roulette pivotante avec frein pour une sécurité accrue
- Certifié CE selon 2006/42/CE et BS EN1494

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit						
BOD8902	90 l	1100-1700 mm	632 mm	413 mm	1000 mm	38 kg

Follow the Fish!

