



Rtr B. S8 Roundover 19.1/54mm - 1 pc

FRAISES 1/4" DE ROND

- Carbure de tungstène à grain fin infusé au cobalt pour une durabilité et une longévité optimales, carbure plus épais donc adapté à plusieurs réaffûtages.
- Le carbure est brasé sur le corps grâce à un procédé en triple couche (argent-cuivre-argent) pour offrir la liaison la plus solide.
- Le processus d'affûtage CNC multi-axes produit une géométrie de tranchant ultra-affûtée pour une meilleure tenue de coupe – Reste affûté plus longtemps.
- Le revêtement anti-friction réduit le coincement, la friction et l'accumulation de chaleur pour des coupes plus froides ; il protège également la fraise contre la corrosion et l'accumulation de résine.
- Épaulement anti-recul : contrôle la profondeur de coupe et minimise le kickback.
- Les fraises à congé à 2 plaquettes carbure sont utilisées pour arrondir les bords des matériaux afin d'éviter les arêtes vives ou pour ajouter une touche décorative à la pièce.
- Guidage par roulement, donc pas besoin de guide latéral.
- Si la fraise est abaissée, une marche supérieure peut être réalisée.
- Après réaffûtage, remplacez le roulement comme suit : Roulement B10 $\varnothing$ 12,7 mm 4932501064 par roulement B12 $\varnothing$ 12,5 mm 4932501066.



ø (mm)	19.1
Article Number	4932501025
Conditionné par	1
Diamètre de la tige	8
Longueur Totale mm	54
Longueur utile mm	12.7
Materials suited for	Bois
Radius [mm]	3.2
Type de rondelle	W2
Type de roulement	B10
Type de vis	S5