



## Rtr B. S8 Roundover 28.6/54mm - 1 pc

### FRAISES 1/4" DE ROND

- Carbure de tungstène à grain fin infusé au cobalt pour une durabilité et une longévité optimales, carbure plus épais donc adapté à plusieurs réaffûtages.
- Le carbure est brasé sur le corps grâce à un procédé en triple couche (argent-cuivre-argent) pour offrir la liaison la plus solide.
- Le processus d'affûtage CNC multi-axes produit une géométrie de tranchant ultra-affûtée pour une meilleure tenue de coupe – Reste affûté plus longtemps.
- Le revêtement anti-friction réduit le coincement, la friction et l'accumulation de chaleur pour des coupes plus froides ; il protège également la fraise contre la corrosion et l'accumulation de résine.
- Épaulement anti-recul : contrôle la profondeur de coupe et minimise le kickback.
- Les fraises à congé à 2 plaquettes carbure sont utilisées pour arrondir les bords des matériaux afin d'éviter les arêtes vives ou pour ajouter une touche décorative à la pièce.
- Guidage par roulement, donc pas besoin de guide latéral.
- Si la fraise est abaissée, une marche supérieure peut être réalisée.
- Après réaffûtage, remplacez le roulement comme suit : Roulement B10  $\varnothing$  12,7 mm 4932501064 par roulement B12  $\varnothing$  12,5 mm 4932501066.



|                      |            |
|----------------------|------------|
| ø (mm)               | 28.6       |
| Article Number       | 4932501028 |
| Conditionné par      | 1          |
| Diamètre de la tige  | 8          |
| Longueur Totale mm   | 54         |
| Longueur utile mm    | 12.7       |
| Materials suited for | Bois       |
| Radius [mm]          | 8          |
| Type de rondelle     | W2         |
| Type de roulement    | B10        |
| Type de vis          | S5         |