ST121NG

FICHE PRODUIT

Projecteur LED 180 W, 21 000 lumens, rotation à 360° sur trépied, câble de 5 m





8 003910 113206

PACKING	INNER pcs	MASTER pcs
Brown box	1	2









ST121NG

FICHE PRODUIT

Projecteur LED 180 W, 21 000 lumens, rotation à 360° sur trépied, câble de 5 m

DONNÉES TECHNIQUES

Nom	EXCALIBUR
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	INTERNAL DRIVER
Source d'éclairage	2835 SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	180
Consommation d'électricité (W)	180
Lumen	21000
IRC	>80
Couleur claire	6500K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Durée de vie des LED (heures)	20.000
Angle du faisceau (°)	360°
Extensible	YES
Longueur du câble d'alimentation (cm)	500
Section de câble	H07RN-F 3G1.5mm2
Interrupteur	YES
Fonctions	ON / OFF
Fiche	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Prise principale	Schuko (type F - CEE 7/4)
Nombre de prises	2
Protection IP	IP54
Résistance mécanique (IK)	IK10
Classe d'isolation	I
Gradation	DIMMABLE
Couleur	YELLOW
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - PC
code EPREL module	1673537
Produit du conteneur (code du module enregistré)	3704-6500K
Produit conteneurisé (classe énergétique)	E
Fiche Eprel PDF	https://storage.onpage.it/48d719caefa5c8b595c0d7c6df42b6a4f1bb8841/Fiche_1673537_FR.pdf
Lien db eprel	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1673537
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	1600
Profondeur (mm)	170
Hauteur (mm)	170
Poids net (Kg)	5.180

DESCRIPTION

Géante : Avec ses 156 cm de hauteur et une base de 85 cm, la lampe LED EXCALIBUR STAK se distingue assurément sur un chantier ; elle peut être utilisée comme éclairage principal pour illuminer une pièce ou un espace extérieur. Puissant : Équipé de LED SMD 2835 à haut rendement et dissipation de chaleur, le projecteur EXCALIBUR STAK développe 21 000 lumens (180 W) de lumière sur un angle de 360°. Polyvalente : équipée de deux prises Schuko 3000 W pratiques, elle permet de brancher un outil ou une autre lampe en série pour créer une guirlande lumineuse sur le chantier. Résistante : structure en polycarbonate IK10 (pratiquement incassable), IP54 (résistante aux jets d'eau), la lampe EXCALIBUR est conçue pour résister aux chantiers, aux camionnettes et aux chutes. Matériaux : polycarbonate et aluminium. Équipé d'un câble H07RN-F 3x1,5mm2 de 5 mètres avec 2 prises CEE 7/7 (schuko).

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Brown box
Longueur de l'emballage (mm)	190
Largeur de l'emballage (mm)	1620
Hauteur de l'emballage (mm)	180
Poids du produit emballé (kg)	5.240
Longueur intérieure (cm)	164

DONNÉES LOGISTIQUES

Hauteur intérieure (cm)	38
Quantité à l'intérieur	1
Poids brut intérieur (kg)	14.000
ITF INNER	18003910113203
Quantité dans le master	2
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	18
Code INTRASTAT	94054210
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI040000
Pays d'origine	CHINA

ST121NG

FICHE PRODUIT

Projecteur LED 180 W, 21 000 lumens, rotation à 360° sur trépied, câble de 5 m















