STH2000W

FICHE PRODUIT

Générateur d'air chaud PTC de 2 kW



8 003910 100398

PACKING /	INNER pcs	MASTER pcs
Colour Box	**8**	**8**

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	POWER CABLE
Consommation d'électricité (W)	2000
Longueur du câble d'alimentation (cm)	140
Section de câble	H05RN-F3G1.0mm2
Interrupteur	YES
Fonctions	1) FAN ONLY 2) NORMAL POWER 3) HIGH POWER
Absorption (A)	8,3 - 9,1
Fiche	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Réglage de la puissance (W)	25W/1000W/2000W
Minuterie	NO
Fusible nécessaire	YES
Thermostat à réarmement automatique	YES
Volume d'air chaud généré (m³h)	158
Zone de chauffage (m²)	10-20
Température de fonctionnement (°C)	-15°C / +25°C
Protection IP	IP20
Classe d'isolation	I
Fusible	10A
Couleur	BLACK
Pays d'origine	CHINA
Matériau	METAL
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	210
Profondeur (mm)	160
Hauteur (mm)	217
Poids net (Kg)	1.650

DESCRIPTION

Générateur d'air chaud 2000 W ; technologie céramique : contrairement aux modèles à serpentin, les modèles en céramique chauffent rapidement ; la forme « canon » assure une meilleure direction du flux d'air. Idéal pour chauffer temporairement une pièce de 10-20 m³ ; utile pour sécher le plâtre. Avec fonction ventilateur. Contrôle de la température (25/1000/2000W), chauffe 158m3/h; avec thermostat de sécurité (démarre à 65°). Équipé d'un câble de 140 cm avec une prise CEE 7/7 (Schuko) ; structure métallique très résistante ; IPX0 ; température de fonctionnement : -15 °C / +25 °C.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour Box
Longueur de l'emballage (mm)	165
Largeur de l'emballage (mm)	220
Hauteur de l'emballage (mm)	230
Poids du produit emballé (kg)	1.800
Longueur intérieure (cm)	35
Hauteur intérieure (cm)	48
Quantité à l'intérieur	8
Poids brut intérieur (kg)	16.000
ITF INNER	18003910100395
Quantité dans le master	8
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	160
Code INTRASTAT	85162991
DEEE	0.21
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MCHAE010000
Pays d'origine	CHINA




217 mm
210 mm
160 mm


PTC ceramic heater element for healthy, safe, quiet and efficient heating


Robust carry handle
Steplessly adjustable thermostat
2 heat settings (1.000 / 2.000 W) & cold setting (fan blower)


Adjustable angle of inclination (90°)