STH2210

FICHE PRODUIT

Générateur d'air chaud avec élément en acier, IP24, 2 kW



8 003910 116436

PACKING	INNER pcs	MASTER pcs
Colour box	1	1



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	STH2210
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	POWER CABLE
Consommation d'électricité (W)	2000
Longueur du câble d'alimentation (cm)	140
Section de câble	H05RN-F 3G1.0mm2
Interrupteur	YES
Fonctions	1) FAN ONLY 2) HIGH POWER
Absorption (A)	8.3-9.1
Fiche	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Réglage de la puissance (W)	35W/2000W
Fusible nécessaire	YES
Thermostat à réarmement automatique	YES
Volume d'air chaud généré (m³h)	242
Zone de chauffage (m²)	20
Température de fonctionnement (°C)	-15°C / +25°C
Tête basculante	YES
Protection IP	IP24
Classe d'isolation	I
Fusible	10A
Couleur	BLACK
Matériau	STEEL
Manuel	https://www.velamp.com/manuali/STH2210_manuale.pdf
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	240
Profondeur (mm)	196
Hauteur (mm)	294
Poids net (Kg)	2.780

STH2210

FICHE PRODUIT

Générateur d'air chaud avec élément en acier, IP24, 2 kW

DESCRIPTION

Chauffage d'appoint de 2 kW avec élément chauffant en acier et ventilateur intégré pour un chauffage rapide, homogène et silencieux. Indice de protection IP24 : résistant aux projections d'eau et à la poussière. Il offre plusieurs modes de chauffage et une protection automatique contre la surchauffe. Son format compact et portable, avec poignée intégrée, est idéal pour les environnements techniques, les garages, les projets de bricolage ou les chantiers. Générateur d'air chaud de 2000 W – Version compacte – Idéal pour chauffer des pièces jusqu'à 20-25 m². Parfait pour les garages, les ateliers et les petits chantiers. ÉLÉMENT CHAUFFANT EN ACIER – Résistance accrue à la poussière et aux chocs, convient même aux environnements difficiles. Résistant aux résidus de plâtre ou de gypse. SÉCURITÉ TOUJOURS ACTIVE – Doté d'un thermostat automatique et d'une protection contre la surchauffe, l'appareil fonctionne en toute sécurité, même dans des environnements de travail ou sans surveillance. STRUCTURE ROBUSTE ET SÛRE – Boîtier métallique antichoc, protection IP24 contre les éclaboussures et la poussière, thermostat de sécurité avec réinitialisation automatique.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour box
Longueur de l'emballage (mm)	240
Largeur de l'emballage (mm)	280
Hauteur de l'emballage (mm)	340
Poids du produit emballé (kg)	3.740
Quantité à l'intérieur	1
Quantité dans le master	1
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	65
Code INTRASTAT	85162991
DEEE	0.87

STH2210

FICHE PRODUIT

Générateur d'air chaud avec élément en acier, IP24, 2 kW















