STH3001W

FICHE PRODUIT

Générateur d'air chaud PTC de 3 kW



8 003910 116429

PACKING	INNER pcs	MASTER pcs
Colour box	**4**	**4**



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	STH3001W
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	POWER CABLE
Consommation d'électricité (W)	3000
Longueur du câble d'alimentation (cm)	140
Section de câble	H05RN-F 3G1.0mm2
Interrupteur	YES
Fonctions	1) FAN ONLY 2) NORMAL POWER 3) HIGH POWER
Absorption (A)	12.5-13.6
Fiche	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Réglage de la puissance (W)	30W/2000W/3000W
Fusible nécessaire	YES
Thermostat à réarmement automatique	YES
Volume d'air chaud généré (m³h)	245
Zone de chauffage (m²)	30
Température de fonctionnement (°C)	-15°C / +25°C
Tête basculante	YES
Protection IP	IP20
Classe d'isolation	I
Fusible	16A
Couleur	BLACK
Matériau	METAL
Manuel	https://www.velamp.com/manuali/STH3001W_manuale.pdf
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	247
Profondeur (mm)	168
Hauteur (mm)	265
Poids net (Kg)	1.980

STH3001W

FICHE PRODUIT

Générateur d'air chaud PTC de 3 kW

DESCRIPTION

Chauffage d'appoint de 3 kW avec élément chauffant en acier et ventilateur intégré pour un chauffage rapide, homogène et silencieux. Indice de protection IP24 : résistant aux projections d'eau et à la poussière. Il offre plusieurs modes de chauffage et une protection automatique contre la surchauffe. Son format compact et portable, avec poignée intégrée, est idéal pour les environnements techniques, les garages, les projets de bricolage ou les chantiers. PUISSANCE DE 3000W – VERSION HAUTE PERFORMANCE – Générateur d'air chaud professionnel pour chauffer des pièces jusqu'à 30 m², idéal pour les chantiers de construction, les laboratoires et les entrepôts. ÉLÉMENT CHAUFFANT EN ACIER – Résistance accrue à la poussière et aux chocs, convient même aux environnements difficiles. Résistant aux résidus de plâtre ou de gypse. SÉCURITÉ TOUJOURS ACTIVE – Doté d'un thermostat automatique et d'une protection contre la surchauffe, l'appareil fonctionne en toute sécurité, même dans des environnements de travail ou sans surveillance. STRUCTURE ROBUSTE ET SÛRE – Boîtier métallique antichoc, protection IP24 contre les éclaboussures et la poussière, thermostat de sécurité avec réinitialisation automatique.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour box
Longueur de l'emballage (mm)	190
Largeur de l'emballage (mm)	260
Hauteur de l'emballage (mm)	280
Poids du produit emballé (kg)	2.350
Longueur intérieure (cm)	38
Hauteur intérieure (cm)	59
Quantité à l'intérieur	4
Poids brut intérieur (kg)	10.140
ITF INNER	18003910116426
Quantité dans le master	4
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	96
Code INTRASTAT	85162991
DEEE	0.87

STH3001W

FICHE PRODUIT

Générateur d'air chaud PTC de 3 kW















