STH3208

FICHE PRODUIT

Générateur d'air chaud industriel, céramique 3 kW



8 003910 114463

PACKING	INNER pcs	MASTER pcs
Colour box	**4**	**4**



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	MARSHALL
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	POWER CABLE
Consommation d'électricité (W)	3000
Longueur du câble d'alimentation (cm)	140
Section de câble	H05RN-F 3G1.0mm2
Interrupteur	YES
Fonctions	HOT + FAN
Absorption (A)	12,5-13,6
Fiche	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Réglage de la puissance (W)	7W/2000W/3000W
Minuterie	NO
Fusible nécessaire	YES
Thermostat à réarmement automatique	YES
Volume d'air chaud généré (m³h)	322
Zone de chauffage (m²)	30
Température de fonctionnement (°C)	-15°C + 25°C
Protection IP	IP20
Classe d'isolation	I
Fusible	16A
Couleur	BLACK
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC + METAL
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	290
Profondeur (mm)	130
Hauteur (mm)	230
Poids net (Kg)	1.600

DESCRIPTION

Générateur d'air chaud 3000W ; technologie céramique : contrairement aux modèles à serpentin, les modèles en céramique chauffent rapidement ; la forme « canon » assure une meilleure direction du flux d'air. Idéal pour chauffer temporairement une pièce de 30 m² ; utile pour sécher le plâtre. Avec fonction ventilateur. Contrôle de la température (7/2000/3000W), chauffe 322m3/h ; avec thermostat de sécurité (démarre à 65°). Équipé d'un câble de 140 cm avec une prise CEE 7/7 (Schuko) ; structure métallique très résistante ; IPX0 ; température de fonctionnement : -15 °C / +25 °C.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour box
Longueur de l'emballage (mm)	180
Largeur de l'emballage (mm)	330
Hauteur de l'emballage (mm)	290
Poids du produit emballé (kg)	2.000
Longueur intérieure (cm)	69
Hauteur intérieure (cm)	38
Quantité à l'intérieur	4
Poids brut intérieur (kg)	9.000
ITF INNER	18003910114460
Quantité dans le master	4
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	64
Code INTRASTAT	85162991
DEEE	0.21
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MCHAE010000
Pays d'origine	CHINA

STH3208

FICHE PRODUIT

Générateur d'air chaud industriel, céramique 3 kW





FUNZIONI
FUNCTIONS











