

# M18 JS2000-0

## BOOSTER M18™

- Le démarreur M18™ fournit jusqu'à 2 000 ampères de courant de pointe, ce qui vous permet de démarrer des moteurs essence jusqu'à 8,1 l et des moteurs diesel jusqu'à 3,0 l.
- Prêt à être utilisé en moins de 70 secondes, vous permettant ainsi de gagner un temps précieux dans les situations d'urgence.
- Les condensateurs internes sont conçus pour supporter jusqu'à 500 000 cycles, offrant ainsi une durée de vie prolongée et une fiabilité exceptionnelle.
- Notre démarreur de secours est prêt à l'emploi, ne nécessitant aucun entretien ni aucune fonction de précharge.
- Autonomie exceptionnelle permettant jusqu'à 50 démarrages à l'aide d'une batterie M18™ 5,0 Ah
- Offrant des performances par tous les temps, le démarreur de secours fonctionne de manière constante entre -20 °C et +50 °C.
- Notre conception de pince personnalisée garantit un accès adéquat aux bornes de la batterie, permettant une meilleure connexion.
- Entièrement équipé de dispositifs de sécurité tels que protection contre les étincelles, inversion de polarité et surchauffe.
- Écran numérique lumineux avec affichage de la tension
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



Cylindrée du moteur diesel [l]	3.0
Cylindrée du moteur essence [l]	8.1
Puissance max. [A]	2,000
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.4 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933498026