FICHE TECHNIQUE

# dynaplug® HF44/LPT

**testeur de points d'ancrage**

**Ref.**: T7080
**Revision**: 00
**Date**: 02/2022

## Description

Le Dynaplug est un appareil d'essai de traction autonome destiné à tester la résistance des chevilles filetées ancrées dans du béton.
Deux programmes de test sont incorporés pour répondre aux exigences de la norme EN795 sur le test des points d'ancrage.



## Spécifications techniques

| | | |
|---|---|---|
| Capacité | : | Voir tableau |
| Application de l'effort | : | Par rotation du volant |
| Précision | : | 0.5% de la capacité nominale |
| Hauteur des pieds | : | Réglable jusqu'à 250 mm |
| Température d'utilisation | : | -5°C à +50 °C |
| Protection IP | : | IP65 |
| Equipement associé | : | Afficheur LCD intégré |
| Unités de mesure | : | kg, N, daN, kN, lbs |
| Alimentation | : | 3 Piles AA |

| Modèle | Capacité | Hauteur max des pieds | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HF 44/1/LPT | 1.500 daN | 190 mm | 268 mm | 246 mm | 210 mm | 4.5 kg |
| HF 44/2/LPT | 2.500 daN | 190 mm | 268 mm | 246 mm | 210 mm | 4.8 kg |
| HF 44/3/LPT | 5.000 daN | 250 mm | 300 mm | 286 mm | 372 mm | 7.2 kg |

## Contenu du kit standard

- Capteur de mesure type Dynaplug HF44/LPT
- 4 douilles et 1 fourche pour anneau ou ancrage double :
  - 4 douilles M8 / M10 / M12 / M16 pour HF44/1/LPT & HF44/2/LPT
  - 4 douilles M12 / M16 / M20 / M24 pour HF44/3/LPT
- Clé et câble USB contenant le logiciel LOADER Light
- Certificat CE
- Manuel d'utilisation
- Coffret robuste, pour utilisation sur site et contenant le kit complet

## Logiciel de gestion de données LOADER Light

Nos Dynaplug sont livrés avec le logiciel de gestion de données LOADER Light. Ce logiciel permet à l'utilisateur de visualiser les enregistrements réalisés et sauvegardés dans la mémoire de l'afficheur (maximum 100 mesures).