

TRYON RX

STYLE ET PERFORMANCE

MONTURE
PRESCRIPTION
★ EXCELLENCE



TRYON



16 g

FOURNI AVEC

Etui rigide, tissu
microfibre



MONTURE

• TR90/PC-TPR

MATIÈRES OCULAIRES DISPONIBLES

• CR39
• Polycarbonate

EN OPTION

Tresse de maintien
Ref. RUSHKITS



- + MONTURE ENVELOPPANTE
- + BRANCHES CO-INJECTÉES PC/TPR
- + BRANCHES FLEX 160°
- + NEZ ANTI-GLISSE AJUSTABLE
- + PROTECTIONS LATÉRALES INTÉGRÉES

bolle
SAFETY

TRYON RX

STYLE ET PERFORMANCE

MODÈLE	RÉFÉRENCES	TAILLE	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
TRYON RX	TRYON	61-18	EN166 F C€	117 mm
Tresse de maintien (en option)	RUSHKITS	-	-	-

MARQUAGES OCULAIRES

Oculaires en Polycarbonate :

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.

Oculaires en CR39 :

S. Solidité renforcée, résiste à une bille de 22 mm et de 43 g tombant de 1,30 m à 5,1 m/s.

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

C€ Norme européenne Identifiant fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

RESTRICTIONS DE MONTAGE

Puissance maximale de la sphère : +7/-6

Cylindre maximal opposé à la sphère : +/-5

BASE

Base corrigée : 8

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN 13		
	TRYON	RUSHKITS
à l'unité	3660740008291	3660740007546

CARACTÉRISTIQUES	
MATIÈRES OCULAIRES	CR39, Polycarbonate
TYPES DE VERRES CORRECTEURS DISPONIBLES	Unifocal, progressif
MATIÈRES MONTURE	TR90/PC-TPR
TRESSE (EN OPTION)	Nylon/15mm/réglable



18/03/2019

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : uk@bollebrands.com

bolle
SAFETY