



SCIE ALTERNATIVE

GRANDE VITESSE

CODE UT5922

TABLEAU TECHNIQUE

Cadence :	10000 coups/min	Capacité :	Acier : 1,6 mm - Alu : 2 mm
Norme ATEX :	Non	Niveau sonore dB :	78
Niveau de vibration :	24 m/sec ²	Consommation :	110 L/min
Raccord :	1/4" bspt	Pression de service :	6,40 bar
En coffret :	Non	Utilisation :	Régulière
Longueur :	255 mm	Hauteur :	40 mm
Poids :	0,60 Kg	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Étudiée pour les petits travaux de découpe des tôles, elle est utilisée en particulier par les carrosseries VL. Elle est maniable, équipée d'un régulateur, d'un carter isolé et d'un guide lame à profondeur réglable, Elle est encore plus puissante et silencieuse que la UT5920 qu'elle remplace et il n'est plus nécessaire d'ouvrir le carter avant pour changer les lames

Notre raccord tournant H01414 la rend encore plus maniable

ACCESSOIRES CONSEILLÉS

CODE C-12831



ENROULEUR AIR COMPRIME
EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 3/8"

CODE C-12851



ENROULEUR AIR COMPRIME
EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 1/2"

CODE H0403-18X20



SACHET DE 20 LAMES BI-METAL
18 DENTS

CODE **H0077**



BIDON HUILE 946ML

SPECIAL OUTIL PNEUMATIQUE