



CLE A CLIQUET 3/8"

COMPOSITE

CODE UT8002

- + Echappement canalisé
- + Gaine anti-froid
- + Echappement canalisé réduisant le volume sonore



TABLEAU TECHNIQUE

Taille du carré :	3/8"	Couple Maxi :	68 Nm
Vitesse à vide :	150 tr/min	Niveau sonore dB :	88
Niveau de vibration :	8,5 m/sec ²	Consommation :	110 L/min
Raccord :	1/4" bspt	Pression de service :	6,40 bar
En coffret :	Non	Utilisation :	Régulière
Longueur :	250 mm	Hauteur :	42 mm
Poids :	1,12 Kg	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Echappement canalisé
- Gaine anti-froid
- Echappement canalisé réduisant le volume sonore

Description technique :

Modèle en composite avec échappement arrière canalisé offrant ainsi un grand confort d'utilisation. Son carré 3/8" lui permet d'être particulièrement compacte.

Modèle privilégiant le confort de l'opérateur.

Cette clé à cliquet peut être utilisée avec des douilles chocs, sans que cela ne soit obligatoire.

Attention : comme toutes les clés à cliquet, elle n'est pas adaptée au blocage-déblocages des pièces.

Pour des performances optimales et une durabilité de la machine, il faut impérativement utiliser un air épuré, lubrifié et régulé à 6,4 bar.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE C-12831



ENROULEUR AIR COMPRI

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 3/8"

CODE C-12851



ENROULEUR AIR COMPRI

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 1/2"

CODE SAD12



**ENSEMBLE FILTRE MANO
DETENDEUR**

AVEC FILTRE ET REGULATEUR

CODE H0077



BIDON HUILE 946ML

SPECIAL OUTIL PNEUMATIQUE