



BURINEUR STANDARD

EMMANCHEMENT
HEXAGONAL 10,2MM

CODE UT8613B

TABLEAU TECHNIQUE

Puissance :	12,50 Joules	Type d'emmanchement :	Hexagonal
Taille d'emmanchement :	10,20 en mm	Cadence :	3500 coups/min
Norme ATEX :	Non	Niveau sonore dB :	96
Niveau de vibration :	13,80 m/sec ²	Consommation :	110 L/min
Raccord :	1/4" bspt	Pression de service :	6,40 bar
En coffret :	Non	Utilisation :	Régulière
Longueur :	175 mm	Hauteur :	145 mm
Poids :	1,60 Kg	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Pratiquement identique au modèle UT8612B, il en diffère par son emmanchement hexagonal qui évite aux outils de tourner, la prise en main est donc plus positive et sans risque de dérapage, l'opérateur guidant le burin par la poignée du pistolet.

Attention, le ou les burins hexagonaux sont en option.

Pour les travaux de type maçonnerie il faut remplacer son ressort de retenue par une retenue rapide H0045SR

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE C-12831



ENROULEUR AIR COMPRIME

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 3/8"

CODE C-12851



ENROULEUR AIR COMPRIME

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 1/2"

CODE H0045SR



RETENUE RAPIDE A BILLE 10.2MM

QUICK CHANGE

CODE H0084



JEU DE 5 BURINS HEXAGONAUX

STANDARD

CODE H0077



BIDON HUILE 946ML

SPECIAL OUTIL PNEUMATIQUE