

## CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ERGOTORQUEPRÉCISION®, 9X12 - 10-50 NM - AVEC CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

RÉFÉRENCE : **516.1622ETAL** EAN : **4042146862421**

- Tolérance de déclenchement :  $\pm 3\%$  de la valeur réglée
- Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche
- Le changement de sens se fait par la rotation de la poignée de la clé
- Double graduation en Nm et lbf ft pour un réglage précis
- Vernier pour un ajustement en finesse et précision
- Fenêtre de lecture avec fonction loupe
- Déclenchement sensitif et sonore
- Réglage rapide et précis en tournant la poignée
- Verrouillage sûr à la poignée
- Poignée ergonomique bi-matière
- Verrouillage rapide des outils d'emmanchement en 9 x 12 ou 14 x 18
- Numéro de série individuel
- Livrées avec un certificat de calibrage selon norme DIN EN ISO 6789 : 2017



Code EAN	4042146862421
Emmanchement en mm	9 x 12
Graduation Nm	0,25
Lk en mm	295,0
Longueur totale L en mm	335,0 mm
Matière	Acier Chrome Vanadium extra-fin
Norme	DIN EN ISO 6789:2017
Plage d'utilisation en Lbf·ft	4 - 37
Plage d'utilisation en Nm	10-50 Nm
Poignée	Poignée bi-composant
Sk en mm	17,5
Tolérance de déclenchement	Tolérance de déclenchement $\pm 3\%$
Poids	450 g