

Fiche technique du produit

9032 M-1

EAN-No. 4000896227099



Longueur : 115 mm ·



Utilisation :

Appareil léger et maniable qui convient parfaitement pour les travaux de ponçage, de lustrage, de polissage et d'ébavurage

- Travaux aux endroits difficilement accessibles
- **Exécution droite**
- Échappement d'air par la poignée
- Entrée du raccord d'air: filetage intérieur (IG) 12,91 mm (1/4")
- Raccord : taille nominale 7,2 (inclus)
- Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
- Pression de service (bar) : 6,3
- Niveau de puissance acoustique: 93,4 db(A) Lp W
- Accélération de vibration : 1,80 m/s²
- Mandrin: 6 mm
- Puissance watts: 224 Watt
- Poignée isolée contre le froid
- Dimensions: 115 mm
- Poids net (kg): 0,33 kg
- Niveau de pression acoustique: 82,4 dB(A) Lp A
- Tours/minute : 25000
- Quantité d'air nécessaire [l/min]: 84 l/min (1,4 l/sec)

Gamme de « mini » outils pneumatiques

- Concept innovant à 5 lamelles pour encore plus de puissance que les entraînements conventionnels
- Haute fiabilité et service continu

Numéro d'article

9032 M-1

Poignée

Poignée isolée contre le froid