

Fiche technique du produit

4812-23/5 AF

EAN-No. 4000896249824



5 pièces



Utilisation :

Diagnostic et documentation de cavités pour l'évaluation des dommages

- Souci du détail amélioré grâce à la caméra HD
- **Sonde pivotante jusqu'à 180°, Ø 3,9 mm** avec caméra frontale par ex. pour l'inspection de puits d'injecteurs diesel
- Écran couleur tactile 127 mm (5 pouces) (lisible en plein soleil) avec batterie rechargeable Li-ION et support aimanté
- Résolution de l'écran : 800 x 480 pixels
- Fonction d'écran partagé : prise de vue et image en temps réel côte à côte
- Réglage de la luminosité sur 10 niveaux
- Éclairage lumineux : LED avant 200 – 300 lux (mesure réalisée avec une distance de 5 cm)
- Zoom : 3 fois
- Angle de visée (FOV) : 90°
- Profondeur de champ (DOV) : 10 – 100 mm
- Prises de vue dans 4 boucles temporelles différentes (de · 5 · 10 · 20 · 30 minutes) (standard)
- Affichage négatif de l'image de la caméra (meilleur repérage de zones endommagées)
- Transfert de données : USB-C
- Port micro HDMI pour la sortie vidéo
- Carte mémoire SD 64 Go dans l'étendue de la livraison
- Batterie rechargeable Li-ION
 - Temps de charge 3,5 h
 - Durée de service à pleine charge : 4 heures
 - Affichage de la capacité de la batterie rechargeable
 - Fonction d'arrêt automatique réglable sur quatre niveaux (5 · 10 · 20 · 30 minutes)
- Humidité de l'air de service jusqu'à 90 % (sans condensation)
- Degré de protection IP (appareil de base) : IP54
- Micro intégré (désactivable)
- Compatible avec les sondes HD HAZET 4812-23AF et 4812-11FS
- Poids : 705 g
- Dimensions : 162 x 128 x 46 mm
- Réglage individuel de la luminosité, du contraste et de la netteté dans le menu
- Manipulation facile
- Pied aimanté pivotant : réglable à 180°
- Filetage pour le logement d'un raccord de trépied (1/4") dans le pied aimanté

Fiche technique du produit

4812-23/5 AF

EAN-No. 4000896249824



- Bouton de réinitialisation
- Enregistrement de vidéos (format MOV) et prise de photos (format JPEG)
 - Résolution de 1920 x 1080 pixels en option avec audio, filigrane et horodatage (pour l'enregistrement de vidéos)
- Insertion de logos propres en filigrane (160 x 160 pixels)
- Réflexion de l'image de la caméra
- Désignation et marquage de détails de photos sur l'écran tactile
- Création de dossiers sur l'écran tactile
- Bloc d'alimentation : 5 volts · 3 ampères
- Chargeur : adaptateur de charge USB courant continu (CC) 5 volts · 3 ampères
- 28 langues de menu réglables
- Utilisation comme lecteur de cartes / caméra via une connexion USB au PC
- L-Boxx 190 L-136
- Champ de température de service: 10°C – 50°C

Vous trouverez le logiciel actuel pour cet article sur hazet.de → Logiciel et pièces de rechange → Téléchargements

- Nombre d'outils : 5

Numéro d'article	4812-23/5 AF
------------------	--------------