Fiche technique du produit
9035 M-6 EAN-No. 4000896**258109**

Longueur : 235,6 mm



Utilisation :
Nettoyage en douceur des pièces encrassées / rouillées, nettoyage en particulier des systèmes de frein par ex.

- Le coulisseau à aiguille réglable avec guidage d'aiguille intégré garantie de longues durées de vie
- 13 aiguilles fines en acier inoxydable (∅ 1,3 mm) permettant un traitement sans endommagement et une structure de surface extra fine
- La forme de stylo étroite (28 mm) / courte et les aiguilles libres permettent également d'atteindre les zones angulaires
- Convient pour le travail de l'acier inoxydable
- 3000 coups/minute
- Échappement d'air réglable sur 360°
- Levier de déclenchement de sécurité
- Puissance réglable en continu
- Entrée du raccord d'air: filetage intérieur (IG) 12,91 mm (1/4″)
- Raccord : taille nominale 7,2 (inclus)
- Pression de service (bar) : 6,3
- Niveau de puissance acoustique: 98,8 db(A) Lp W
- Accélération de vibration : 6,90 m/s2
- Poignée isolée contre le froid
- Dimensions: 235.6 mm
- Poids net (kg): 0,48 kg
- Niveau de pression acoustique: 87,9 dB(A) Lp A
- Quantité d'air nécessaire [l/min]: 48,1 l/min (0,8 l/sec)

Numéro d'article	9035 M-6
Poignée	Poignée isolée contre le froid

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY