

Fiche technique du produit

179 N X-8/234

EAN-No. 4000896278961



234 pièces · 8 Tiroirs au total



Utilisation :

Organisation efficace et mobile des outils

- Servante d'atelier
- 7 tiroirs plats et 1 tiroir haut
- Complète, avec assortiment d'outils de 234 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »

Plans de travail

- Plan de dépôt et de travail largement agrandi en matière plastique (179N) ou en acier inoxydable (179NX)
- Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
- Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires comme les supports pour ordinateur portable et les modules d'adaptation

Corps / Poignée de guidage

- Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
- Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
- Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
- Poignée à ergonomie optimisée pour une meilleure maniabilité

Concept de verrouillage

- Serrure à cylindre latérale (interchangeable) avec deux clés escamotables (pouvant être commandées séparément, numéro de série inclus), protège la clé et la serrure contre les dommages
- Dispositif de verrouillage à haute sécurité avec système de fermeture centrale pour une protection optimale de votre équipement
- Verrouillage à 2 niveaux
 - Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
 - Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement

Conception des tiroirs

- La rentrée automatique des tiroirs et leur verrouillage réciproque permet d'éviter toute ouverture involontaire
- Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes
- Tiroirs conçus pour une utilisation optimale de l'espace interne
- Façades de tiroir pour une maniabilité optimisée
- Revêtement de tiroirs résistant aux salissures pour un nettoyage facile

Châssis de haute performance

- Grandes roues à capacité de charge élevée avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée

Fiche technique du produit

179 N X-8/234

EAN-No. 4000896278961



- 2 galets pivotants avec blocage double effet :
 - Le blocage des galets empêche tout roulement
 - Le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants, par ex. sur des surfaces inclinées
- Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
- Les galets « non marquants » ne laissent pas de traces sur le sol et permettent un déplacement silencieux

Assistant[®] 179N-6 – 9 :

- Plan de travail en matière plastique résistant aux solvants
- Poignée de guidage en métal, noire avec revêtement en poudre

Assistant[®] 179NX-6 – 8 :

- Plan de travail en acier inoxydable
- Protection spéciale grâce aux capuchons en matière plastique de haute qualité
- Poignée de guidage en acier inoxydable brossé
- Capacité de charge (dynamique): 540 kg
- Capacité de charge (statique): 1000 kg
- Capacité de charge par tiroir: 30 kg
- Couleur: Bleu HAZET
- Servante d'atelier Made in Germany
- Dimensions: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Poids net (kg): 89 kg
- Tiroir, plat: 7 x 81 x 522 x 398 mm
- Tiroir, haut: 1 x 166 x 522 x 398 mm
- Taille (de tiroir) pour système de rangement HAZET: 3/3+
- Plateau de travail : acier inoxydable
- Nombre de galets fixes: 2 (Ø 125 mm)
- Nombre de galets pivotants: 2 (Ø 125 mm)
- Nombre d'outils : 234

Numéro d'article

179 N X-8/234



179NX-8



163-513/122N

10 3/8, 12 1/2, 15 1/4, 18 3/4

811BML • 6 3/4



850 • 5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13



850E • E5 • E6 • E7 • E8 • E10



863HP • 6 3/4



867-2 • 6 3/4 • 6 3/4



868 • 6 3/4 • 6 3/4



869 • 6 3/4 • 6 3/4



880 • 10 • 10 3/8 • 10 3/8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22



8816HP • 10 3/8



8820 • 10 3/8 • 10 3/8



8821 • 10 3/8 • 10 3/8
8821-3 • 8821-6 • 8821-10



8858-2 • 6 3/4 • 10 3/8



900 • 12 1/2 • 12 1/2 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 • 30 • 32



900E • E10 • E12 • E14 • E16 • E18 • E20



915 • 12 1/2



916HP • 12 1/2



917-5 • 12 1/2 • 12 1/2 • 12 1/2



918-10 • 12 1/2 • 12 1/2 • 12 1/2



920 • 12 1/2 • 12 1/2 • 12 1/2

Fiche technique du produit

179 N X-8/234

EAN-No. 4000896278961



958-2 • 10 3/6 • 12 1/2



1058-2 • 12 1/2 • 20 3/4



2204N • 2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6



2208N • 0.5 x 4 • 0.6 x 4.5 • 0.8 x 5.5 • 1 x 6



2215N • PH1 • PH2 • PH3



2216N • PZ1 • PZ2 • PZ3



2223N • T6 • T7 • T8 • T9 • T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30 • T40



2223N • T10H • T15H • T20H • T25H • T27H • T30H



2239N-6 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



2250-1 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



163-526/41N

•, •, •, •

811 • 0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5

811PH • PH0 • PH1 • PH2

811T • T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30

811K • 0.6 x 3.5 • 1 x 5.5

811KPH • PH1 • PH2

811S • 0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7

811SPH • PH1 • PH2 • PH3



2105LG/9H • 0



2116LG/8H • 0



163-672/46



450N • 6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 • 30 x 32 • 34 x 36



600N • 6 • 7 • 8 • 9



606 • 10



600N • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 32



606 • 8 • 9 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19



606/4SPC



2128N-1