

Fiche technique du produit

9032 LG-1

EAN-No. 4000896209675



Longueur : 285 mm ·



Utilisation :

Appareil maniable pour les travaux de ponçage, de lustrage, de polissage et d'égavurage

- Exécution droite et longue pour un meilleur maniement/guidage
- Réglage progressif de la vitesse avec roue de réglage sur la partie supérieure de l'appareil
- Mandrin à quatre mors
- Large surface de contact du levier de tirage pour une manipulation facile
- La transmission optimisée du levier de tirage offre un parfait dosage
- Entrée du raccord d'air: filetage intérieur (IG) 12,91 mm (1/4")
- Raccord : taille nominale 7,2 (inclus)
- Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
- Pression de service (bar) : 6,3
- Niveau de puissance acoustique: 78 db(A) Lp W
- Accélération de vibration : 0,50 m/s²
- Mandrin: 6 mm
- Puissance watts: 360 Watt
- Poignée isolée contre le froid
- Dimensions: 285 mm
- Poids net (kg): 0,6 kg
- Niveau de pression acoustique: 81 dB(A) Lp A
- Tours/minute : 2000 – 22000
- Quantité d'air nécessaire [l/min]: 99 l/min (1,6 l/sec)

Numéro d'article

9032 LG-1

Poignée

Poignée isolée contre le froid