

Cloueur pneumatique

AF635

8,3 bar - 32 à 64 mm

Très puissant et parfaitement équipé, idéal pour les sols, escaliers, huisseries...

Cloueur puissant et léger : excellentes fixation et maniabilité. Pour clous de 15 Ga d'une longueur de 32 à 64 mm. Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail. Mécanisme anti-tir à vide afin d'éviter d'endommager la pièce travaillée. Bonne visualisation du point d'impact : plus de précision.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|----------------------|
| Pression de fonctionnement | 4,9 - 8,3 bar |
| Longueur des clous | 32 - 64 mm |
| Diamètre des lames | 1,4 mm |
| Diamètre admissible des clous | 15 Ga |
| Capacité en clou du magasin | 100 |
| Angle du chargeur | 0 ° |
| Réglage de la profondeur | ✓ |
| Niveau de puissance sonore (L _{WA}) | 113 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (L _{PA}) | 104 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 1,5 dB(A) |
| Niveau de vibration (3 axes) | 5,5 m/s ² |
| Incertitude de vibrations (facteur K) | 1,5 m/s ² |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 339 x 100 x 309 mm |
| Poids net du produit | 1,8 kg |

AVANTAGES PRODUITS

- Réglage de la profondeur
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Conception compacte et légère

Code EAN 0088381822398

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

F-31960

Clous brads Tête D 32mm, 15 Ga,



F-31986

Clous brads Tête D 45mm, 15 GA,



F-31999

Clous brads Tête D 50mm, 15 Ga,



F-32007

Clous brads Tête D 57mm, 15 Ga,



F-32010

Clous brads Tête D 64mm, 15 Ga,

