

FL 252 - Spécifications techniques



Description

FL 252 est un pneu adapté pour les applications de récolte du foin avec andaineurs rotatifs/faneuses ainsi que pour les opérations logistiques avec chariots élévateurs. Ce pneu garantit une excellente durabilité, tandis que le dessin spécial de la bande de roulement assure un maximum de stabilité pendant les opérations de levage.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Agriculture: Adaineur rotatif
Industriel: Chariot élévateur

| | |
|-----------|----------|
| Version | STANDARD |
| Type | TT |
| Tyre Size | 6.00-9 |

Dimensions International Standard

| | |
|-----------------------|--------|
| Ply Rating | 10 |
| Section Width (mm) | 170 |
| Overall Diameter (mm) | 550 |
| Rim Rec | 4.00 E |

Load capacity (Kg)

| km/h / bar | |
|--------------------|------|
| 25 LOAD WHEEL | 1715 |
| 25 STEER WHEEL | 1320 |
| 10 OTHER VEHICLES | 1715 |
| 25 OTHER VEHICLES | 1320 |
| STATIC SIDE LOADER | 1995 |

publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..