

Fiche technique du produit

9040 P-4

EAN-No. 4000896209569



Longueur : 265 mm



Utilisation :

Élimination rapide des copeaux ou d'autres corps étrangers notamment aux endroits difficilement accessibles

- Augmentation du débit de sortie d'air de 100 % grâce à l'effet Venturi
- Puissance de soufflage extrême
- Non bloquant
- Ø du tube : 8 mm
- Tube de soufflage et arbre en acier anodisé
- OSHA 1910.95 (b) maximum 90 dB 8 h
- OSHA STD 1-13.1, maximum 30 PSI lorsque bloqué
- Utilisation sur les machines, dans les ateliers, pour le travail du bois, dans les ateliers de bricolage
- Poignée, levier de tirage et soupape en plastique acétalique
- Joints et joints toriques en nitrile
- Ressort en acier à ressort trempé
- Entrée du raccord d'air: filetage intérieur (IG) 12,91 mm (1/4")
- Raccord : taille nominale 7,2 (inclus)
- Pression de service (bar) : 6
- Pression de service max. [bar]: 16 bar
- Made in EU ##
- Dimensions: 265 mm
- Poids net (kg): 0,17 kg
- Champ de température de service: -10°C – 80°C
- Niveau de pression acoustique: 83,7 dB(A) Lp A
- Quantité d'air nécessaire [l/min]: 235 l/min (3,9 l/sec)

Numéro d'article

9040 P-4