

Fiche technique du produit

1979 W-82

EAN-No. 4000896227228



L x l x h : 133 mm x 65 mm x 23 mm



Utilisation :

Petit modèle pour les endroits difficiles d'accès

• **Chargement sans fil**

- Fonction de chargement efficace et pratique grâce au positionnement automatique optimisé de la lampe sur le disque de chargement
- Support orientable à 180°, blocable sur 8 positions pour le réglage de l'éclairage de la zone de travail
- À variateur continu – réglage d'éclairage optimal
- Puissants aimants de maintien revêtus de caoutchouc sur les faces inférieure et arrière du boîtier
- Crochet de support orientable à 360°

• **Éclairage principal :**

Durée de service 2 – 10 h
Flux lumineux 30 – 300 lumens
LED COB 3 watts

• **Éclairage supérieur :**

Durée de service : 5 h
Flux lumineux : 100 lumens
LED à 1 watt

- Le processus de chargement démarre immédiatement après avoir posé la lampe
- Boîtier en plastique bimatière avec surface en caoutchouc
- Affichage de l'état de la batterie et de l'état de charge à 4 niveaux
- Marche / Arrêt et commutation entre l'éclairage supérieur et l'éclairage principal via le bouton principal
- Un disque de chargement sans fil 1979WP-1 ou 1979WP-2 est nécessaire
- Nombre de batteries / batteries rechargeables : 1 x Batterie rechargeable Li-Ion 3,7 V
- Alimentation électrique : Recharge sans fil
- Technique LED : COB/SMD
- Luminosité de 100 % : 300 lm
- Durée de service de 100 % : 2 h
- Temps de charge : 1,5 h
- Degré de protection (IP): IP65
- Degré de protection (IK) : IK09
- Dimensions: 133 mm x 65 mm x 23 mm

Fiche technique du produit

1979 W-82

EAN-No. 4000896**227228**



Numéro d'article

1979 W-82