

Fiche technique du produit

9023 M-1

EAN-No. 4000896227112



4 pièces · 6.3 1/4", 10 3/8", 6.3 1/4"



Utilisation :

Permet également avec 6 pans intérieurs ouverts de 17 mm le traitement de filetages extra-long

- Utilisable pour 6.3 1/4", 10 3/8" et 6.3 1/4" grâce à l'échange des têtes de cliquet
- Contenu :
 - rochet traversant
 - douille carrée 1/4" (6,3 mm)
 - douille carrée 3/8" (10 mm)
 - douille à embout-tournevis (bit) hexagonale 1/4" (6,3 mm)
- Forme courte
- Vibrations réduites
- Échappement d'air par la poignée
- Serrage contrôlé à la main à des couples de serrage de : 70 Nm
- Entrée du raccord d'air: filetage intérieur (IG) 12,91 mm (1/4")
- Raccord : taille nominale 7,2 (inclus)
- Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
- Pression de service (bar) : 6,3
- Niveau de puissance acoustique: 93,8 db(A) Lp W
- Accélération de vibration : 3,20 m/s²
- Rotation droite / gauche : à un niveau (droite et gauche)
- Poignée isolée contre le froid
- Sortie : 6.3 1/4", 10 3/8", 6.3 1/4"
- Dimensions: 159 mm
- Poids net (kg): 0,48 kg
- Pour utilisation avec machines
- Couple de serrage maximal [Nm]: 54 Nm
- Niveau de pression acoustique: 82,8 dB(A) Lp A
- Tours/minute : 400
- Quantité d'air nécessaire [l/min]: 84 l/min (1,4 l/sec)

Gamme de « mini » outils pneumatiques

- Concept innovant à 5 lamelles pour encore plus de puissance que les entraînements conventionnels
- Haute fiabilité et service continu
- Nombre d'outils : 4

Numéro d'article

9023 M-1

Poignée

Poignée isolée contre le froid

Fiche technique du produit

9023 M-1

EAN-No. 4000896227112



9023M-1-020 •  1/4"



9023M-1-021 •  3/8"



9023M-1-B •  1/2"