

Fiche technique du produit

4960 V-160/2

EAN-No. 4000896218394



2 pièces



Utilisation :

Élimination rapide et facile de la rouille et de la saleté sur la zone de contact des moyeux de roue et des disques de frein avec logements de boulon de roue

- Permet d'éviter la perturbation de la valeur du couple causée par la corrosion lors du serrage des boulons de roues
- Pour les moyeux de roue jusqu'à 160 mm de $\varnothing$ sur véhicules de tourisme
- $\varnothing$ intérieur : 75 mm
- Vitesse de rotation maximale 500 tours/minute
- **Jeu de 2 pièces** · contenu :
 - 1 corps de base
 - 1 disque de ponçage $\varnothing$ 160 mm
- Avec ☐ intégration à carré intérieur $\frac{1}{2}$ " (12,5 mm) pour l'intégration p. ex. sur des clés à chocs pneumatiques, sans fil ou câblées
- Résistant à l'usure : env. 100 véhicules par disque
- Formation de poussière minimisée grâce à la structure ouverte de l'abrasif à pores et au plateau de ponçage en forme de cloche
- Sans projection d'étincelles
- Utilisation rapide et fiable du plateau de ponçage grâce à la fixation auto-agrippante et à l'engrenage
- Nombre d'outils : 2

Numéro d'article

4960 V-160/2