

Fiche technique du produit

179 N XL-7/265

EAN-No. 4000896215201



265 pièces · 7 Tiroirs au total



Utilisation :

Organisation efficace et mobile des outils

- Servante d'atelier
- 5 tiroirs plats et 2 tiroirs hauts
- Complète, avec assortiment d'outils de 265 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »

Plans de travail

- Plan de dépôt et de travail largement agrandi en acier inoxydable
- Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
- Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires comme les supports pour ordinateur portable et les modules d'adaptation
- Plan de travail en acier inoxydable
- Protection spéciale grâce aux capuchons en matière plastique de haute qualité

Corps / Poignée de guidage

- Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
- Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
- Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
- Poignée à ergonomie optimisée pour une meilleure maniabilité
- Poignée de guidage en acier inoxydable brossé

Concept de verrouillage

- Serrure à cylindre latérale (interchangeable) avec deux clés escamotables (pouvant être commandées séparément, numéro de série inclus), protège la clé et la serrure contre les dommages
- Dispositif de verrouillage à haute sécurité avec système de fermeture centrale pour une protection optimale de votre équipement
- Verrouillage à 2 niveaux
 - Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
 - Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement

Conception des tiroirs


- La rentrée automatique des tiroirs et leur verrouillage réciproque permet d'éviter toute ouverture involontaire
- Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes
- Tiroirs conçus pour une utilisation optimale de l'espace interne
- Façades de tiroir pour une maniabilité optimisée
- Revêtement de tiroirs résistant aux salissures pour un nettoyage facile

Châssis de haute performance

- Grandes roues à capacité de charge élevée avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée

EAN-No. 4000896**215201**

- 2 galets pivotants avec blocage double effet :
 - Le blocage des galets empêche tout roulement
 - Le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants, par ex. sur des surfaces inclinées
- Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
- Les galets « non marquants » ne laissent pas de traces sur le sol et permettent un déplacement silencieux
- Capacité de charge (dynamique): 750 kg
- Capacité de charge (statique): 1000 kg
- Capacité de charge par tiroir: 50 kg
- Couleur: Bleu HAZET
- Servante d'atelier Made in Germany
- Dimensions: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
- Poids net (kg): 110,2 kg
- Tiroir, plat: 5x 81 x 696 x 398 mm
- Tiroir, haut: 2x 166 x 696 x 398 mm
- Taille (de tiroir) pour système de rangement HAZET: 4/3+
- Plateau de travail : acier inoxydable
- Nombre de galets fixes: 2 (Ø 125 mm)
- Nombre de galets pivotants: 2 (Ø 125 mm)
- Nombre d'outils : 265

Numéro d'article		179 N XL-7/265	
	179NXL-7	 2105LG/9H • 	 630 •  6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 21 x 22
	163-480/57N  ,  ,  , 	 2116LG/8H • 	 163-508/138N  ,  ,  ,  ,  ,  ,  6.3 1/4",  12.5 1/2",  6.3 1/4"
	802 •  0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5 • 1.2 x 8 • 1.6 x 10	 163-507/45  , 	 163-508/138N  ,  ,  ,  ,  ,  ,  6.3 1/4",  12.5 1/2",  6.3 1/4"
	802-PH •  PH0 • PH1 • PH2 • PH3	 450N •  6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 21 x 22	 163-508/138N  ,  ,  ,  ,  ,  ,  6.3 1/4",  12.5 1/2",  6.3 1/4"
	811 •  0.5 x 3 • 0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5	 600N •  6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24	 163-508/138N  ,  ,  ,  ,  ,  ,  6.3 1/4",  12.5 1/2",  6.3 1/4"
	811K •  0.6 x 3.5 • 1 x 5.5	 606 •  8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19	 163-508/138N  ,  ,  ,  ,  ,  ,  6.3 1/4",  12.5 1/2",  6.3 1/4"
	839 •  0.5 x 2.8		 163-508/138N  ,  ,  ,  ,  ,  ,  6.3 1/4",  12.5 1/2",  6.3 1/4"

Fiche technique du produit

179 N XL-7/265

EAN-No. 4000896215201



8502 • • $\frac{1}{4}$
T10 • T15 • T20 • T25 •
T27 • T30 • T40



863HP • $\frac{1}{4}$



867-2 • $\frac{1}{4}$ • $\frac{1}{4}$



868 • $\frac{1}{4}$ • $\frac{1}{4}$



869 • $\frac{1}{4}$ • $\frac{1}{4}$



880 • $\frac{3}{8}$
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22



8816HP • $\frac{3}{8}$



8820 • $\frac{3}{8}$ • $\frac{3}{8}$



8821 • $\frac{3}{8}$ • $\frac{3}{8}$
8821-3 • 8821-6 • 8821-10



8858-2 • $\frac{1}{4}$ • $\frac{3}{8}$



900 • $\frac{1}{2}$
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 •
22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 •
30 • 32



900E • $\frac{1}{2}$
E10 • E12 • E14 • E16 •
E18 • E20



915 • $\frac{1}{2}$



916HP • $\frac{1}{2}$



917-5 • $\frac{1}{2}$ • $\frac{1}{2}$



918-10 • $\frac{1}{2}$ • $\frac{1}{2}$



920 • $\frac{1}{2}$ • $\frac{1}{2}$



958-2 • $\frac{3}{8}$ • $\frac{1}{2}$



992 • $\frac{1}{2}$
T30 • T40 • T45 • T50 • T55



1058-2 • $\frac{1}{2}$ • $\frac{3}{4}$



1802M-22



1841MB-33



1850M-22



2204N • • • $\frac{1}{4}$
2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6



2208N • • $\frac{1}{4}$
0.5 x 4 • 0.6 x 4.5 •
0.8 x 5.5 • 1 x 6



2215N • • $\frac{1}{4}$
PH1 • PH2 • PH3



2216N • • $\frac{1}{4}$
PZ1 • PZ2 • PZ3



2223N • • $\frac{1}{4}$
T6 • T7 • T8 • T9 • T10 •
T15 • T20 • T25 • T27 •
T30 • T40



2223N • • $\frac{1}{4}$
T10H • T15H • T20H •
T25H • T27H • T30H



2239N-6 • $\frac{1}{4}$ • $\frac{1}{4}$



2250-1 • $\frac{1}{4}$ • $\frac{1}{4}$



2128N-1