



LASER ✨

RX1S

Béton / Granit Excellence



EN13236



Port de lunettes de protection



Port de gants



Port de protections auditives



Port de protections respiratoires




Lire la notice d'utilisation



Ne pas incliner la machine lors du découpage




La conception et la fabrication des disques GÖLZ répondent à la norme EN13236. GÖLZ est un membre de l'OSA (Organisation pour la sécurité des Abrasifs), garantissant ainsi une utilisation en toute sécurité et sans problèmes de ses produits.



COUPE A SEC



COUPE A EAU



Disque à segments zébra, soudé laser



Hauteur de segments 16 mm



Alésage 25,4
(Autres alésage sur demande)



Pour découpeuse, Scie à pont et scie de maçon

Champion dans sa catégorie, le RX1S est un disque diamant très haut de gamme : très forte concentration de diamants (de haute qualité) pour Béton / Granit. Vitesse et durée de vie exceptionnelles, segment de 16 mm.

- ▶ Segments zébra, soudé laser
- ▶ Excellente capacité de coupe et tronçonnage rapide
- ▶ Grande vitesse de coupe, longévité accrue
- ▶ Rentabilité élevée
- ▶ Tôle silencieuse «Detenso», pour assurer le confort et la sécurité acoustique
- ▶ Le RX1S Béton / Granit conçu pour la coupe du granit de voirie et du béton sous toutes ses déclinaisons
- ▶ Béton armé, béton silex, regard, buse, tuiles, gravillons lavés, briques terre cuite, pierre dure, granit, Grès des Indes, Porphyre
- ▶ Idéal pour tous les matériaux très dur tels le granit de voirie, le grès d'assainissement ou le grès des Indes
- ▶ Coupe régulière et efficace
- ▶ Diamètres : de 250 à 600 mm






Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

Coupe optimale :



Béton




Béton armé



Béton siliceux



Buse béton



Grès vernissé



Tuiles St Foy






Granit



Porphyre



Grès des Indes

RX1S											
Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	Machine	Type de Coupe	EAN	Réf. article
		L	I	H	Nb						
250	25,4	40	2,8	16	16	100 m/s	7 650		 COUPE A EAU  COUPE A SEC	4026189187482	RX1S 251
300	25,4	40	3,0	16	20	100 m/s	6 400			4026189095268	RX1S 301
350	25,4	40	3,0	16	24	100 m/s	5 500			4026189095275	RX1S 351
400	25,4	40	3,2	16	28	100 m/s	4 800			4026189095503	RX1S 401
450	25,4	40	3,4	16	32	100 m/s	4 250			4026189095596	RX1S 450
500	25,4	40	4,2	16	36	100 m/s	3 850			4026189095602	RX1S 500
600	25,4	40	4,2	16	40	100 m/s	3 200			4026189095619	RX1S 600

Matériaux	GRANIT		Marbre reconstitués Carrelage	Béton		Asphalte
	Riche en quartz	Pauvre en quartz		Non-armé	Armé	
VITESSE PÉRIPHÉRIQUE EN M/SEC	25-30	32-40	40-50	30-50	30-40	45-60