

# Lames carbures EFFICUT pour bois, MDF et stratifié, pour scies circulaires à batterie

## B-57336

Lames carbures EFFICUT pour bois, MDF et stratifié, pour scies circulaires à batterie

Vitesse max : 9 250 tr/min ; Qté : 1 ; Ø Lame : 165 mm ; Ep. Lame : 1 mm ; Ø Alésage : 20 mm ; Nb. dents : 56 ; Pour : Bois, MDF, Laminé ; Ang. croch. : 23 ° ; Ep. Pointes : 1,45 mm ; Forme : ATAFR ; Type : EFFICUT ; Pour : Bois, MDF, Laminé ; Ø : 165 mm ; Ep. Pointes : 1,5 mm ; Ep. Lame : 1,0 mm ; Ø Alésage : 20 mm ; Nb. dents : 56 ; Ang. croch. : 23 ° ; Forme : ATAFR ; Vitesse max : 9 250 tr/min ; Qté : 1 ;



EFFICUT B

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de la lame	165 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 mm
Dimension de la saignée	1,45 mm
Quantité de dents	56
angle de coupe	23°
Type de lame de scie	Efficut
Quantité	1

Code EAN 0088381518420

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)

