

## AGRIMAX RT 765 - Spécifications techniques



### Description

AGRIMAX RT 765, un pneu de la série 70 de BKT, est idéal pour équiper les tracteurs les plus modernes utilisés dans les applications lourdes, telles que traitements de terrains, déplacements aux champs et sur route, vendange et pulvérisations. La large zone de contact garantit une traction et un confort optimaux sur toutes les surfaces et à tout moment. Le pneu se distingue de par ses excellentes qualités d'autonettoyage et le compactage du sol réduit. Deux tailles sont disponibles avec la technologie de ceintures en acier.

### UM

International Standard

### Construction

RADIAL

### Machinery

Agriculture: Pulvérisateur , Tracteur , Machine à vendanger

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	650/75 R 38
LI/SS	169 D

### Dimensions International Standard

Section Width (mm)	655
Overall Diameter (mm)	1941
Static Loaded Radius (mm)	874
Rolling Circumference (mm)	5820
Rim Rec	DW 21 B
Rim Alt	DW 20 B ; DW 23 B
ECE	E11-106R-006161
TRA Code	R1W

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
65	2730	3135	3600	4060	4525	4990	5455	5800
50	2865	3290	3780	4265	4755	5240	5725	6090
40	2990	3435	3945	4450	4960	5470	5975	6355
30	3135	3605	4140	4670	5205	5740	6270	6670
10 LT	3655	4200	4825	5445	6065	6690	7310	7775
10 HT	3135	3605	4140	4670	5205	5740	6270	6670

Printed on 20/05/2021 10:44

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..