

AGRIMAX FORCE - Spécifications techniques



Description

AGRIMAX FORCE, le produit phare de BKT, est un pneu radial spécialement conçu pour les applications de traitement du terrain, de transport et de récolte avec des tracteurs de grande puissance, auxquels il assure un maximum de performances et d'efficacité. Conçu avec la technologie IF, ce pneu supporte des charges lourdes avec de pressions de gonflage plus basses par rapport à un pneu standard. AGRIMAX FORCE se distingue de par une tringle renforcée en assurant une traction excellente, des excellentes qualités d'autonettoyage, une consommation réduite de carburant ainsi qu'une expérience confortable de conduite;

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agriculture: Moissonneuse, Tracteur de forte puissance

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	IF 710/60 R 38
LI/SS	172 D

Dimensions International Standard

TKPH	1
Section Width (mm)	708
Overall Diameter (mm)	1817
Static Loaded Radius (mm)	812
Rolling Circumference (mm)	5462
Rim Rec	DW 25 B
ECE	E11-106R-004754
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
70	2630	3030	3490	3890	3450	4750	5325	5730
from 65 to 40	2895	3335	3840	4280	4785	5225	5855	6300
30	3010	3465	3990	4450	4975	5430	6085	6550
20	3125	3600	4145	4620	5165	5640	6320	6800
10	3675	4235	4875	5435	6075	6635	7435	8000
10 Cyc*	4050	4665	5375	5990	6695	7315	8195	8820
10 HT	3010	3465	3990	4450	4975	5430	6085	6550

Printed on 02/06/2021 09:48

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..