

Fiche technique du produit

4683-20

EAN-No. 4000896253630



Longueur : 50 mm • 



Utilisation :

Taraudage, nettoyage ou réparation professionnels des filetages de logement des sondes / capteurs de température des gaz d'échappement

- Gain de temps : le remplacement du système d'échappement n'est plus nécessaire dans la plupart des cas
- Taille du filetage : M20 x 1,5
- Pour les **capteurs NOX** sur :
DAF · véhicules utilitaires **MERCEDES-BENZ** · **IVECO** · **MAN** · **SCANIA** · véhicules utilitaires **RENAULT** · véhicules utilitaires **Volvo**
- Également approprié pour les modèles de véhicule de tourisme dans lesquels un capteur NOX ou un capteur de particules avec le filetage M20 x 1,5 est installé, p. ex. **BMW** · **AUDI** · **VW** · **OPEL** · **MERCEDES-BENZ**
- Boulon de guidage et rainures de nettoyage
- Le boulon de guidage empêche le calage de l'outil de réparation de filetage et permet un taraudage ou un nettoyage précis du filetage encrassé et endommagé
- Pas de basculement ni de calage lors du taraudage
- Construction courte pour une utilisation dans des espaces réduits
- 6 surfaces de coupe pour une précision dimensionnelle optimale et une manipulation simple et rapide
- Revêtement TiAlN de grande qualité pour une durée de vie prolongée
- Pour une utilisation sur des composants en acier inoxydable
- Made In Germany
- Entraînement : 
- Dimensions: 50 mm

Pourquoi un revêtement TiAlN (nitrure d'aluminium de titane) ?

- Approprié pour l'usinage à sec
- La surface en céramique minimise les frottements
- Durées de vie optimales
- Résistant à la température jusqu'à 800 °C
- Aucun liquide de refroidissement requis

Numéro d'article

4683-20