Fiche technique du produit
1992 N-1 EAN-No. 4000896**263523**

L x l x h : 117 mm x 59 mm x 196 mm



Utilisation :
Diagnostic des bâtiments · Installations électriques, sanitaires, de conditionnement d'air et de chauffage et vérification de compartiment moteur · Système de freinage · Système de refroidissement et de chauffage

- Mesure automatique du point chaud, froid et central
- Focalisation IR (infrarouge) pour une résolution et une qualité améliorées
- **Température :**
  – Plage de mesure : -20 °C à 550 °C
  – Précision jusqu'à ± 2 °C (± 3,6 °F) ou ± 2 % de la valeur de mesure
- Plage de mesure : distance réglable 0,1 – 50 m
- Résolution thermique (ou IR) : 160 x 120 pixels
- Caméra supplémentaire pour générer des images visuelles (640 x 480 pixels)
- Enregistrement simultané d'image visuelles et thermiques
- Objectif avec angle de 50°
- 6 palettes de couleurs pour un diagnostic optimal :
  – Noir chaud
  – Blanc chaud
  – Arc-en-ciel
  – Fer
  – Fusion
  – Rouge
- Pointeur laser pour localiser le point de mesure
- **Écran :**
  – Diagonale : écran LCD 2,4 pouces
  – Résolution : 320 x 240 pixels
  – Fréquence de balayage : 25 Hz
- **Batterie rechargeable :**
  – Durée : jusqu'à 8 heures
  – Fonctionnement continu de la caméra jusqu'à 8 heures (en utilisant l'extinction automatique (2 · 10 · 20 min)
  – Batterie rechargeable intégrée : 3350 mAh
  – Temps de charge : 3 heures (avec un chargeur de 5°volts 2°ampères)
- Capteur photographique : oxyde de vanadium Focal-Plane-Arrays (FPA) non refroidis
- Humidité de fonctionnement maximale : 95 %

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

Fiche technique du produit
1992 N-1 EAN-No. 4000896**263523**

- Hauteur maximale de service : 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer
- Mémoire flash intégrée de 4 Go (jusqu'à 18000 images)
- Champ visuel : 50°x50°
- Résolution IR 96 x 96 NETD >50 mK (@25° C, F#=1,0)
- Raccordement fileté du trépied : UNC 1/4 pouce-20
- Dragonne
- Dimensions: 117 mm x 59 mm x 196 mm
- Poids net (kg): 0,29 kg
- Champ de température de service: -10°C – 50°C

Numéro d'article	1992 N-1