

Fiche technique du produit

9013 MTT

EAN-No. 4000896258062



Couple de desserrage maximal [Nm]: 1890 Nm • 20 3/4" • Mécanisme de frappe à marteaux jumelés



Utilisation :

Manœuvre de vissages grippés dans des espaces de travail étroits avec une charge de travail réduite au quotidien

- Couple de desserrage maximal [Nm]: 1890 Nm
- Échappement d'air par le bas de la poignée
- Vibrations réduites
- Maniement simple
- Poids réduit
- Longue durée de vie et haute efficacité dans les utilisations industrielles et automobiles
- **Clé à chocs 20 mm (3/4") en taille de boîtier 12,5 mm (1/2")**
- Technologie HAZET Twin Turbo – des couples de serrage élevés avec un design compact
- Le moteur pneumatique à 8 lamelles avec une puissance de percussion 25 % plus importante garantit un couple de serrage maximal
- Manipulation simple
- Mécanisme de frappe à marteaux jumelés
- Entrée du raccord d'air: filetage intérieur (IG) 12,91 mm (1/4")
- Raccord : taille nominale 7,2 (inclus)
- Couple recommandé : 900 Nm
- Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
- Pression de service (bar) : 6,3
- Niveau de puissance acoustique: 110,3 db(A) Lp W
- Accélération de vibration : 11,39 m/s²
- Couple de desserrage (maximal) indiqué avec la taille de vis M: 26
- Rotation droite / gauche : à trois niveaux (rotation droite), à un niveau (rotation gauche)
- Poignée isolée contre le froid
- Sortie : 20 3/4"
- Poids net (kg): 1,7 kg
- Pour utilisation avec machines
- Couple de serrage maximal [Nm]: 1300 Nm
- Couple de desserrage maximal [Nm]: 1890 Nm

Fiche technique du produit

9013 MTT

EAN-No. 4000896258062



- Niveau de pression acoustique: 99,3 dB(A) Lp A
- Tours/minute : 8000
- Quantité d'air nécessaire [l/min]: 150 l/min (2,5 l/sec)

Numéro d'article	9013 MTT
Poignée	Poignée isolée contre le froid